

Примечание	Наименование	Описание	Розничная цена
Уличные видеокамеры с вариофокальным объективом			
серия Pro AI	DH-IPC-HFW5441EP-ZE	Видеокамера IP уличная цилиндрическая 4Мп 1/2.7" 4М CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.01 лк@F1.5 сжатие: Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264/Н.264В/Н.264Н/MJPEG,3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео	27 690 ₽
серия Pro AI	DH-IPC-HFW5241EP-ZE	Видеокамера IP уличная цилиндрическая 2Мп 1/2.8" 2М CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.0028 лк@F1.5 сжатие: Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264/Н.264В/Н.264Н/MJPEG,3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео	23 190 ₽
серия Lite AI	DH-IPC-HFW3441TP-ZS	Видеокамера IP уличная цилиндрическая 4Мп 1/3" CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.005 лк@F1.5 сжатие: Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264/Н.264В/Н.264Н/MJPEG,3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео	19 490 ₽
серия Lite AI	DH-IPC-HFW3241TP-ZS	Видеокамера IP уличная цилиндрическая 2Мп 1/2.8" CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.008 лк@F1.5 сжатие: Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264/Н.264В/Н.264Н/MJPEG,3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео	18 490 ₽
	DH-IPC-HFW2431TP-ZS	Видеокамера IP уличная цилиндрическая 4Мп 1/3" CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.03 лк@F1.5 сжатие: Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264/Н.264В/Н.264Н/MJPEG,2 потока. Разрешение и скорость трансляции видео	17 690 ₽
	DH-IPC-HFW2231TP-ZS	Видеокамера IP уличная цилиндрическая 2Мп 1/2.8" CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.006 лк@F1.4 сжатие: Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264/Н.264В/Н.264Н/MJPEG,2 потока. Разрешение и скорость трансляции видео	15 590 ₽
Уличные видеокамеры с фиксированным объективом			

Lite AI серия	DH-IPC-HFW3441EP-SA-0360B	Видеокамера IP уличная цилиндрическая 4Мп 1/3" CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.005 лк@F1.6 сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG,3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео	10 690 ₽
Lite AI серия	DH-IPC-HFW3241EP-SA-0360B	Видеокамера IP уличная цилиндрическая 2Мп 1/2.8" CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.002 лк@F1.6 сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG,3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео	9 290 ₽
	DH-IPC-HFW2431SP-S-0360B	Видеокамера IP уличная цилиндрическая 4Мп 1/3" CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.03 лк@F1.5 сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG,2 потока. Разрешение и скорость трансляции видео	9 290 ₽
	DH-IPC-HFW2230SP-S-0360B	Видеокамера IP уличная цилиндрическая 2Мп 1/2.8" CMOS,ICR,DWDR,чувствительность 0.006 лк@F1.5 сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG,2 потока. Разрешение и скорость трансляции видео	7 190 ₽
Купольные антивандальные видеокамеры с вариофокальным объективом			
серия Lite AI	DH-IPC-HDBW5441EP-ZE	Видеокамера IP уличная купольная 4Мп 1/2.7" 4М CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.01 лк@F1.5 сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG,3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео	27 690 ₽
серия Lite AI	DH-IPC-HDBW5241EP-ZE	Видеокамера IP уличная купольная 2Мп 1/2.8" 2М CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.0028 лк@F1.5 сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG,3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео	23 190 ₽
серия Lite AI	DH-IPC-HDBW3441RP-ZS	Видеокамера IP уличная купольная 4Мп 1/3" CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.005 лк@F1.5 сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG,3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео	19 490 ₽

серия Lite AI	DH-IPC-HDBW3241RP-ZS	Видеокамера IP уличная купольная 2Мп 1/2.8" CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.002 лк@F1.5 сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG,3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео	18 490 ₽
	DH-IPC-HDBW2431RP-ZS	Видеокамера IP уличная купольная 4Мп 1/3" CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.03 лк@F1.4 сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG,2 потока. Разрешение и скорость трансляции видео	16 990 ₽
	DH-IPC-HDBW2231RP-ZS	Видеокамера IP уличная купольная 2Мп 1/2.8" CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.006 лк@F1.4 сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG,2 потока. Разрешение и скорость трансляции видео	15 590 ₽
Купольные видеокамеры с фиксированным объективом			
серия Lite AI	DH-IPC-HDBW3441EP-AS-0280B	Видеокамера IP уличная купольная 4Мп 1/3" CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.005 лк@F1.6 сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG,3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео	10 690 ₽
серия Lite AI	DH-IPC-HDBW3241EP-AS-0280B	Видеокамера IP уличная купольная 2Мп 1/2.8" CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.002 лк@F1.6 сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG,3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео	9 290 ₽
серия Lite AI	DH-IPC-HDW3441TMP-AS-0280B	Видеокамера IP уличная купольная 4Мп 1/2.7" CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.005 лк@F1.6 сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG,3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео	10 690 ₽
серия Lite AI	DH-IPC-HDW3241TMP-AS-0280B	Видеокамера IP уличная купольная 2Мп 1/2.8" CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.002 лк@F1.6 сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG,3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео	9 290 ₽

новинка	DH-IPC-HDBW2431EP-S-0280B	IP-видеокамера, уличная купольная 4 Мп; 1/3" 4 Мп CMOS; фиксированный объектив: 2.8 (3.6 опционально) мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 2688 × 1520 (1 fps-20 fps)	9 290 Р
новинка	DH-IPC-HDBW2230EP-S-0280B	IP-видеокамера, уличная купольная 2 Мп; 1/2.7" 2 Мп CMOS; фиксированный объектив: 2.8 (3.6 опционально) мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 2 Мп (1~25к/с), 2	7 190 Р
	DH-IPC-HDW2431TP-AS-0280B	Видеокамера IP уличная купольная 4Мп 1/3" CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.008 лк@F1.6 сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264В/H.264Н/MJPEG,2 потока. Разрешение и скорость трансляции видео	9 290 Р
	DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B	Видеокамера IP уличная купольная 2Мп 1/2.7" CMOS,ICR,DWDR,чувствительность 0.005 лк@F1.6 сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264В/H.264Н/MJPEG,2 потока. Разрешение и скорость трансляции видео	7 190 Р
Мини-купольные видеокамеры с фиксированным объективом			
серия Lite AI	DH-IPC-HDBW3441FP-AS-0280B	Видеокамера IP уличная мини-купольная 4Мп 1/3" CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.005 лк@F1.6 сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264В/H.264Н/MJPEG,3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео	12 290 Р
серия Lite AI	DH-IPC-HDBW3241FP-AS-0280B	Видеокамера IP уличная мини-купольная 2Мп 1/2.8" CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.002 лк@F1.6 сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264В/H.264Н/MJPEG,3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео	10 890 Р
новинка	DH-IPC-HDBW2431FP-AS-0280B	Видеокамера IP уличная мини-купольная 4Мп 1/3" CMOS,ICR,WDR, чувствительность 0.008 лк@F1.6 сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264, 2 потока. Разрешение и скорость трансляции видео 4Мп (2688 × 1520) при 20 к/с и 2560*1440@25к/с, объектив 2.8мм.	10 690 Р

новинка	DH-IPC-HDBW2231FP-AS-0280B	Видеокамера IP уличная мини-купольная 2Мп 1/2.8" CMOS,ICR,WDR, чувствительность 0.002 лк@F1.6 сжатие: Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264, 2 потока. Разрешение и скорость трансляции видео 2Мп (1920 × 1080) при 25 к/с , объектив 2.8мм(возможен 3.6мм).	9 490 Р
Мини-купольные видеокамеры с фиксированным объективом			
новинка	DH-IPC-K42AP	Миниатюрная внутренняя IP камера 4Мп 1/3" CMOS,ICR,DWDR,чувствительность 0.0141 лк@F2.0 сжатие: Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264 ,2 потока. Разрешение и скорость трансляции видео 4Мп@25к/с, объектив 2.8мм. Дальность ИК-подсветки 10 м,	10 090 Р
новинка	DH-IPC-K22AP	Миниатюрная внутренняя IP камера 2Мп 1/2.7" CMOS,ICR,DWDR,чувствительность 0.0324 лк@F2.0 сжатие: Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264 ,2 потока. Разрешение и скорость трансляции видео 2Мп@25к/с, объектив 2.8мм. Дальность ИК-подсветки 10 м,	7 190 Р
Wi-Fi видеокамеры			
новинка	DH-IPC-K42P	Wi-fi миниатюрная внутренняя IP камера 4Мп 1/3" CMOS,ICR,DWDR, чувствительность 0.0141 лк@F2.0 сжатие: Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264 ,2 потока. Разрешение и скорость трансляции видео 4Мп@25к/с, объектив 2.8мм. Дальность ИК-подсветки 10 м,	9 890 Р
новинка	DH-IPC-K22P	Wi-fi миниатюрная внутренняя IP камера 2Мп 1/2.7" CMOS,ICR,DWDR,чувствительность 0.0324 лк@F2.0 сжатие: Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264 ,2 потока. Разрешение и скорость трансляции видео 2Мп@25к/с, объектив 2.8мм. Дальность ИК-подсветки 10 м,	8 890 Р
серия Lite AI	DH-SD1A404XB-GNR-W	Wi-Fi(2.4G&5G) миниатюрная внутренняя купольная PTZ(увеличение 4X) IP камера 4Мп 1/2.8" CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.005 лк@F1.8 Starvis сжатие: Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264/Н.264Н/MJPEG,3	18 290 Р

	DH-SD1A203T-GN-W	Wi-Fi(2.4G&5G) миниатюрная внутренняя купольная PTZ(увеличение 3X) IP камера 2Мп 1/2.8" CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.005 лк@F1.8 Starvis сжатие: Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264/Н.264В/Н.264Н/MJPEG,3	17 690 Р
	DH-SD29204UE-GN-W	Wi-Fi миниатюрная внутренняя PTZ(увеличение 4X) IP камера 2Мп 1/2.8" CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.005 лк@F1.6 Starvis, сжатие: Н.265/Н.264/Н.264В/Н.264Н/MJPEG,3 потока.	18 490 Р
Серия Full color видеокамеры			
новинка Full color	DH-IPC-HFW3449EP-AS-LED-0360B	Видеокамера IP уличная цилиндрическая 4Мп 1/2.7" CMOS, WDR(120дБ),чувствительность 0.003 лк@F1.0 сжатие: Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264/Н.264В/Н.264Н/MJPEG,3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео	10 890 Р
новинка Full color	DH-IPC-HFW3249EP-AS-LED-0360B	Видеокамера IP уличная цилиндрическая 2Мп 1/2.8" CMOS, WDR(120дБ),чувствительность 0.0015 лк@F1.0 сжатие: Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264/Н.264В/Н.264Н/MJPEG,3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео	9 490 Р
новинка Full color	DH-IPC-HFW2439SP-SA-LED-0360B	Видеокамера IP уличная цилиндрическая 4Мп 1/3" CMOS, WDR(120дБ),чувствительность 0.004 лк@F1.0 сжатие: Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264/Н.264В/Н.264Н/MJPEG,3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео	9 490 Р
новинка Full color	DH-IPC-HFW2239SP-SA-LED-0360B	Видеокамера IP уличная цилиндрическая 2Мп 1/2.8" CMOS, WDR(120дБ),чувствительность 0.0017 лк@F1.0 сжатие: Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264/Н.264В/Н.264Н/MJPEG,3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео	7 390 Р
новинка Full color	DH-IPC-HDW3449TMP-AS-LED-0280B	Видеокамера IP уличная купольная 4Мп, 1/2.7" CMOS, WDR, 3D DNR, чувствительность 0.003Лк@F1.0; Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264/Н.264В/Н.264Н/MJPEG,3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео 2Мп(2688*1520)@25к/с,объектив 2.8/3.6мм (возможна	10 890 Р

новинка Full color	DH-IPC-HDW3249TMP-AS-LED-0280B	Видеокамера IP уличная купольная 2Мп, 1/2.8" CMOS, WDR, 3D DNR, чувствительность 0.0015Лк@F1.0; Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264/Н.264В/Н.264Н/MJPEG,3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео 2Мп(1920*1080)@25к/с,объектив 2.8/3.6мм (возможна	9 490 Р
новинка Full color	DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-0360B	Видеокамера IP уличная купольная 4Мп, 1/3" CMOS, WDR, 3D DNR, чувствительность 0.004 Лк@F1.0; Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264/Н.264В/Н.264Н/MJPEG,2 потока.Разрешение и скорость трансляции видео 4МП (2560 × 1440) @25к/с, 2.8/3.6мм. Видеоаналитика:	9 490 Р
новинка Full color	DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED-0360B	Видеокамера IP уличная купольная 2Мп, 1/2.8" CMOS, WDR, 3D DNR, Чувствительность 0.0017 Лк@F1.0; Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264/Н.264В/Н.264Н/MJPEG,2 потока. Разрешение и скорость трансляции видео 2МП (1920 × 1080) @25к/с, 2.8/3.6мм. Видеоаналитика:	7 390 Р
Скоростные PTZ видеокамеры			
серия Pro AI	DH-SD59432XA-HNR	Видеокамера IP Скоростная поворотная уличная 4Мп; 1/3" 4Мп CMOS; 30х кратное оптическое увеличение; Дальность ИК: 150 м; сжатие: Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4Мп (1~25к/с); 3 потока	81 690 Р
новинка серия Lite AI	DH-SD59232XA-HNR	Видеокамера IP Скоростная поворотная уличная 2Мп; 1/2.8" 2Мп CMOS; 32х кратное оптическое увеличение; Дальность ИК: 150 м; сжатие: Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264; разрешение и скорость трансляции видео: 2Мп (1~50к/с); 3 потока	73 590 Р
новинка	DH-SD50432XA-HNR	Видеокамера IP Скоростная поворотная уличная 4Мп; 1/2.8" 4Мп CMOS; 32х кратное оптическое увеличение; Дальность ИК: 150 м; сжатие: Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4Мп (1~25к/с); 3 потока	71 690 Р
новинка	DH-SD50232XA-HNR	Видеокамера IP Скоростная поворотная уличная 2Мп; 1/2.8" 2Мп CMOS; 32х кратное оптическое увеличение; Дальность ИК: 150 м; сжатие: Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264; разрешение и скорость трансляции видео: 2Мп (1~50к/с); 3 потока	66 790 Р

серия Lite AI	DH-SD49425XB-HNR	Видеокамера IP Скоростная поворотная уличная 4Мп; 1/2.8" STARVIS™ CMOS; 25х кратное оптическое увеличение; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4Мп/3Мп/2Мп (1~25к/с) ; 3	45 090 ₽
серия Lite AI	DH-SD49225XA-HNR	Видеокамера IP Скоростная поворотная уличная 4Мп; 1/2.8" STARVIS™ CMOS; 25х кратное оптическое увеличение; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 2Мп (1~50к/с) ; 3 потока	38 690 ₽
	DH-SD29204T-GN	Миниатюрная уличная PTZ(увеличение 4X) IP камера 2Мп 1/2.7" CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.05 лк@F1.6 сжатие: H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG,3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео 2Мп@25к/с,	17 490 ₽
серия Lite AI	DH-SD1A404XB-GNR	Миниатюрная внутренняя купольная PTZ(увеличение 4X) IP камера 4Мп 1/2.8" CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.005 лк@F1.8 сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG,3	16 590 ₽
	DH-SD1A203T-GN	Миниатюрная уличная купольная PTZ(увеличение 3X) IP камера 2Мп 1/2.8" CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.005 лк@F1.8 сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG,3	14 990 ₽
	DH-SD22204T-GN	Видеокамера IP Скоростная поворотная внутренняя 2Мп; 1/2.7" 2Мп CMOS; 4-х кратное оптическое увеличение; сжатие: H.264+/H.264 / MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с); 3 потока;	13 390 ₽

Примечание	Наименование	Описание	Розничная Цена
4-х каналные IP видеорегистраторы			
	DHI-NVR2104-4KS2	Видеорегистратор IP 4-х каналный 4К; Входящий поток на запись: до 80Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H.265/H.264; Запись: разрешение до 8Мп; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Декодирование: 4кн x 1080P x 30к/с/1кн x 8Мп x 30к/с; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA. Сеть: 1 порт	5 690 Р
новинка серии AI	DHI-NVR2104-I	Видеорегистратор IP 4-х каналный 4К; Входящий поток на запись: до 80Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H.264/H.265/Smart H.264+/Smart H.265+/MJPEG; Запись: разрешение до 12Мп; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Декодирование: 4кн x 1080P x 30к/с/1кн x 8Мп x 30к/с;	6 790 Р
	DHI-NVR2104-P-4KS2	Видеорегистратор IP 4-х каналный 4К с 4-я PoE портами; Входящий поток на запись: до 80Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H.265/H.264; Запись: разрешение до 8Мп; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; PoE: 4 порта; Декодирование: 4кн x 1080P x 30к/с/1кн x 8Мп x 30к/с; Видеовыходы: 1	9 290 Р
новинка серии AI	DHI-NVR2104-P-I	Видеорегистратор IP 4-х каналный 4К; Входящий поток на запись: до 80Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H.264/H.265/Smart H.264+/Smart H.265+/MJPEG; Запись: разрешение до 12Мп; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Декодирование: 4кн x 1080P x 30к/с/1кн x 8Мп x 30к/с;	10 090 Р
	DHI-NVR2104HS-P-4KS2	Видеорегистратор IP 4-х каналный 4К с 4-я PoE портами; Входящий поток на запись: до 80Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H.265/H.264; Запись: разрешение до 8Мп; Декодирование: 4кн x 1080P x 30к/с/1кн x 8Мп x 30к/с; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; PoE: 4 порта; Видеовыходы: 1	9 490 Р
новинка серии AI	DHI-NVR2104HS-P-I	Видеорегистратор IP 4-х каналный 4К; Входящий поток на запись: до 80Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H.264/H.265/Smart H.264+/Smart H.265+/MJPEG; Запись: разрешение до 12Мп; HDD: 1 SATA3 до 8Тб; Декодирование: 4кн x 1080P x 30к/с/1кн x 8Мп x 30к/с;	10 290 Р
8-ми каналные IP видеорегистраторы			
	DHI-NVR2108-4KS2	Видеорегистратор IP 8-и каналный 4К; Входящий поток на запись: до 80Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H.265/H.264; Запись: разрешение до 8Мп; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Декодирование: 4кн x 1080P x 30к/с/1кн x 8Мп x 30к/с; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA. Сеть: 1 порт	7 390 Р
новинка	DHI-NVR4108-4KS2/L	Видеорегистратор IP 8-и каналный 4К; Входящий поток на запись: до 80Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H.264/H.265/Smart H.264+/Smart H.265+; Запись: разрешение до 8Мп; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Декодирование: 8кн x 1080P x 30к/с Видеовыходы: 1 HDMI,	7 990 Р
новинка	DHI-NVR2108-I	Видеорегистратор IP 8-и каналный 4К; Входящий поток на запись: до 80Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H.264/H.265/Smart H.264+/Smart H.265+/MJPEG; Запись: разрешение до 12Мп; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Декодирование: 4кн x 1080P x 30к/с/1кн x 8Мп x 30к/с;	8 390 Р
	DHI-NVR2108HS-8P-4KS2	Видеорегистратор IP 8-и каналный 4К с 8-ю PoE портами; Входящий поток на запись: до 80Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H.265/H.264; Запись: разрешение до 8Мп; Декодирование: 4кн x 1080P x 30к/с/1кн x 8Мп x 30к/с; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; PoE: 8 портов; Видеовыходы: 1	12 590 Р
новинка	DHI-NVR4108-8P-4KS2/L	Видеорегистратор IP 8-и каналный 4К; Входящий поток на запись: до 80Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H.264/H.265/Smart H.264+/Smart H.265+; Запись: разрешение до 8Мп; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Декодирование: 8кн x 1080P x 30к/с Видеовыходы: 1 HDMI,	14 290 Р
новинка	DHI-NVR2108HS-8P-I	Видеорегистратор IP 8-и каналный 4К; Входящий поток на запись: до 200Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H.264/H.265/Smart H.264+/Smart H.265+/MJPEG; Запись: разрешение до 12Мп; HDD: 1 SATA3 до 8Тб; Декодирование: 4кн x 1080P x 30к/с/1кн x 8Мп x 30к/с;	14 690 Р
	DHI-NVR2208-4KS2	Видеорегистратор IP 8-и каналный 4К; Входящий поток на запись: до 80Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H.265/H.264; Запись: разрешение до 8Мп; HDD: 2 SATA3 до 6Тб каждый; Декодирование: 4кн x 1080P x 30к/с/1кн x 8Мп x 30к/с; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA.	11 590 Р
новинка	DHI-NVR4208-4KS2/L	Видеорегистратор IP 8-и каналный 4К; Входящий поток на запись: до 128Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H.264/H.265/Smart H.264+/Smart H.265+; Запись: разрешение до 8Мп; HDD: 2 SATA3 до 8Тб; Декодирование: 8кн x 1080P x 30к/с Видеовыходы: 1 HDMI,	11 590 Р
новинка	DHI-NVR2208-I	Видеорегистратор IP 8-и каналный 4К; Входящий поток на запись: до 80Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H.264/H.265/Smart H.264+/Smart H.265+/MJPEG; Запись: разрешение до 12Мп; HDD: 2 SATA3 до 8Тб; Декодирование: 4кн x 1080P x 30к/с/1кн x 8Мп x 30к/с;	12 590 Р

	DHI-NVR2208-8P-4KS2	Видеореги­стратор IP 8-и каналь­ный 4К с 8-ю PoE портами; Входящий поток на запись: до 80Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H.265/H.264; Запись: разрешение до 8Мп; Декодирование: 4кн x 1080P x 30к/с/1кн x 8Мп x 30к/с; HDD: 2 SATA3 до 6Тб каждый; PoE: 8 портов;	18 890 Р
новинка	DHI-NVR4208-8P-4KS2/L	Видеореги­стратор IP 8-и каналь­ный 4К; Входящий поток на запись: до 128Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H.264/H.265/Smart H.264+/Smart H.265+; Запись: разрешение до 8Мп; HDD: 2 SATA3 до 8Тб; Декодирование: 8кн x 1080P x 30к/с Видеовыходы: 1 HDMI,	18 890 Р
новинка	DHI-NVR2208-8P-I	Видеореги­стратор IP 8-и каналь­ный 4К; Входящий поток на запись: до 200Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H.264/H.265/Smart H.264+/Smart H.265+/MJPEG; Запись: разрешение до 12Мп; HDD: 2 SATA3 до 8Тб; Декодирование: 4кн x 1080P x 30к/с/1кн x 8Мп x 30к/с;	19 990 Р
серия AI	DHI-NVR4208-8P-I	Интеллектуальный IP-видеореги­стратор 8-и каналь­ный 4К с 8-ю PoE портами; Видеоаналитика: детекция лица (FD); распознавание лица (FR): 12лиц/с, 2/8 кн - потоковое/по изображениям (с FD-камеры); защита периметра: 4 кн., 10 правил на каждый,	40 890 Р
16-ти канальные IP видеореги­страторы			
новинка	DHI-NVR4116-4KS2/L	Видеореги­стратор IP 16-и каналь­ный 4К; Входящий поток на запись: до 80Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H.264/H.265/Smart H.264+/Smart H.265+; Запись: разрешение до 8Мп; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Декодирование: 16кн x 720P x 30к/с Видеовыходы: 1 HDMI,	10 890 Р
	DHI-NVR4116HS-4KS2	Видеореги­стратор IP 16-и каналь­ный 4К; Видеоаналитика: с камер: IVS, детекция лица (FD), тепловая карта, подсчет людей; умный поиск; Входящий поток на запись: до 80Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Запись:	11 590 Р
новинка	DHI-NVR4116HS-4KS2/L	Видеореги­стратор IP 16-и каналь­ный 4К; Входящий поток на запись: до 80Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H.264/H.265/Smart H.264+/Smart H.265+; Запись: разрешение до 8Мп; HDD: 1 SATA3 до 8Тб; Декодирование: 16кн x 720P x 30к/с Видеовыходы: 1 HDMI,	10 890 Р
	DHI-NVR4216-4KS2	Видеореги­стратор IP 16-и каналь­ный 4К; Видеоаналитика: с камер: IVS, детекция лица (FD), тепловая карта, подсчет людей; умный поиск; Входящий поток на запись: до 200Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Запись:	15 090 Р
новинка	DHI-NVR4216-4KS2/L	Видеореги­стратор IP 16-и каналь­ный 4К; Входящий поток на запись: до 128Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H.264/H.265/Smart H.264+/Smart H.265+; Запись: разрешение до 8Мп; HDD: 2 SATA3 до 8Тб; Декодирование: 16кн x 720P x 30к/с Видеовыходы: 1 HDMI,	13 690 Р
серия AI	DHI-NVR4216-I	Интеллектуальный IP-видеореги­стратор 16-и каналь­ный 4К; Видеоаналитика: детекция лица (FD); распознавание лица (FR): 12лиц/с, 2/8 кн - потоковое/по изображениям (с FD-камеры); защита периметра: 4 кн., 10 правил на каждый,	28 290 Р
	DHI-NVR4216-16P-4KS2	Видеореги­стратор IP 16-и каналь­ный 4К с 16-ю PoE портами; Видеоаналитика: с камер: IVS, детекция лица (FD), тепловая карта, подсчет людей; умный поиск; Входящий поток на запись: до 200Мбит/с; Поддерживаемые	29 790 Р
новинка	DHI-NVR4216-16P-4KS2/L	Видеореги­стратор IP 16-и каналь­ный 4К; Входящий поток на запись: до 128Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H.264/H.265/Smart H.264+/Smart H.265+; Запись: разрешение до 8Мп; HDD: 2 SATA3 до 8Тб; Декодирование: 16кн x 720P x 30к/с Видеовыходы: 1 HDMI,	27 890 Р
серия AI	DHI-NVR4216-16P-I	Интеллектуальный IP-видеореги­стратор 16-и каналь­ный 4К с 16-ю PoE портами; Видеоаналитика: детекция лица (FD); распознавание лица (FR): 12лиц/с, 2/8 кн - потоковое/по изображениям (с FD-камеры); защита периметра: 4 кн., 10 правил на каждый,	43 790 Р
	DHI-NVR5216-4KS2	Видеореги­стратор IP 16-и каналь­ный 4К; Видеоаналитика: с камер: IVS, детекция лица (FD), распознавание номеров ТС (с ИТС-камерой), тепловая карта, подсчет людей; умный поиск; POS; развертка Fisheye; поддержка тепловизионных камер (TPC);	24 090 Р
	DHI-NVR5216-16P-4KS2E	Видеореги­стратор IP 16-и каналь­ный 4К с 16-ю PoE портами; Видеоаналитика: с камер: IVS, детекция лица (FD), распознавание номеров ТС (с ИТС-камерой), тепловая карта, подсчет людей; умный поиск; POS; развертка	33 590 Р
серия AI	DHI-NVR5216-8P-I	Видеореги­стратор IP 16-и каналь­ный 4К с 8-ю PoE портами; Видеоаналитика: детекция лица (FD); распознавание лица (FR): 24лиц/с, 4/16 кн - потоковое/по изображениям (с FD-камеры); защита периметра: 16 кн., 10 правил на	85 890 Р

серия AI	DHI-NVR5216-16P-I	Видеореги­стратор IP 16-и каналь­ный 4К с 16-ю PoE портами; Видеоаналитика: детекция лица (FD); распознавание лица (FR): 24лиц/с, 4/16 кн - потоковое/по изображениям (с FD-камеры); защита периметра: 16 кн., 10 правил на	94 290 Р
серия AI	DHI-NVR4416-16P-I	Интеллектуальный IP-видеореги­стратор 16-и каналь­ный 4К с 16-ю PoE портами; Видеоаналитика: детекция лица (FD); распознавание лица (FR): 12лиц/с, 2/8 кн - потоковое/по изображениям (с FD-камеры); защита периметра: 4 кн., 10 правил на каждый,	57 690 Р
	DHI-NVR5416-16P-4KS2E	Видеореги­стратор IP 16-и каналь­ный 4К с 16-ю PoE портами; Видеоаналитика: с камер: IVS, детекция лица (FD), распознавание номеров ТС (с ИТС-камерой), тепловая карта, подсчет людей; умный поиск; POS; развертка	52 390 Р
32-х IP видеореги­страторы			
	DHI-NVR4232-4KS2	Видеореги­стратор IP 32-х каналь­ный 4К; Видеоаналитика: с камер: IVS, детекция лица (FD), тепловая карта, подсчет людей; умный поиск; Входящий поток на запись: до 200Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Запись:	19 990 Р
	DHI-NVR5232-4KS2	Видеореги­стратор IP 32-х каналь­ный 4К; Видеоаналитика: с камер: IVS, детекция лица (FD), распознавание номеров ТС (с ИТС-камерой), тепловая карта, подсчет людей; умный поиск; POS; развертка Fisheye; поддержка тепловизионных камер (TPC);	27 290 Р
новинка	DHI-NVR4432-4KS2	Видеореги­стратор IP 32-х каналь­ный 4К; Входящий поток на запись: до 200Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H.264/H.265/Smart H.264+/Smart H.265+/MJPEG; Запись: разрешение до 8Мп; HDD: 4 SATA3 до 6Тб; Декодирование: 8кн x 1080P x 30к/с/2кн x 4К x 30к/с;	26 190 Р
серия AI	DHI-NVR4432-I	Интеллектуальный IP-видеореги­стратор 32-х каналь­ный 4К; Видеоаналитика: детекция лица (FD); распознавание лица (FR): 12лиц/с, 2/8 кн - потоковое/по изображениям (с FD-камеры); защита периметра: 4 кн., 10 правил на каждый,	47 190 Р
	DHI-NVR5432-4KS2	Видеореги­стратор IP 32-х каналь­ный 4К; Видеоаналитика: с камер: IVS, детекция лица (FD), распознавание номеров ТС (с ИТС-камерой), тепловая карта, подсчет людей; умный поиск; POS; развертка Fisheye; поддержка тепловизионных камер (TPC);	42 990 Р
серия AI	DHI-NVR5432-16P-I	Видеореги­стратор IP 32-х каналь­ный 4К с 16-ю PoE портами; Видеоаналитика: детекция лица (FD); распознавание лица (FR): 24лиц/с, 4/16 кн - потоковое/по изображениям (с FD-камеры); защита периметра: 16 кн., 10 правил на	121 290 Р
серия AI	DHI-NVR4832-I	Интеллектуальный IP-видеореги­стратор 32-х каналь­ный 4К; Видеоаналитика: детекция лица (FD); распознавание лица (FR): 12лиц/с, 2/8 кн - потоковое/по изображениям (с FD-камеры); защита периметра: 4 кн., 10 правил на каждый,	71 090 Р
серия AI	DHI-NVR5832-I	Видеореги­стратор IP 32-х каналь­ный 4К; Видеоаналитика: детекция лица (FD); распознавание лица (FR): 24лиц/с, 4/16 кн - потоковое/по изображениям (с FD-камеры); защита периметра: 16 кн., 10 правил на каждый, классификация человек/ТС; IVS; с камер:	133 890 Р
серия AI	DHI-NVR5864-I	Видеореги­стратор IP 64-х каналь­ный 4К; Видеоаналитика: детекция лица (FD); распознавание лица (FR): 24лиц/с, 4/16 кн - потоковое/по изображениям (с FD-камеры); защита периметра: 16 кн., 10 правил на каждый, классификация человек/ТС; IVS; с камер:	146 490 Р

Примечание	Наименование	Описание	Розничная цена
Уличные HDCVI видеокамеры с вариофокальным объективом			
новинка	DH-HAC-HFW2802TP-Z-A-DP	Видеокамера HDCVI цилиндрическая мультиформатная (4 в 1) с моторизированным объективом; 1/1.8" 8Мп CMOS; 15 к/с при 4К, 25 к/с при 4Мп; технология Starlight; объектив: 3.7-11мм;	15 390 Р
с разрешением 5мп старая модель DH-HAC-HFW2401RP-Z-IRE6	DH-HAC-HFW2501TP-Z-A	Видеокамера HDCVI Уличная цилиндрическая мультиформатная (4 в 1) 5Мп с моторизированным объективом; 1/2.8" 5Мп CMOS; 20 к/с при 5Мп, 25 к/с при 4Мп; технология Starlight; моторизированный	9 890 Р
старая модель DH-HAC-HFW2231RP-Z-IRE6	DH-HAC-HFW2241TP-Z-A	Видеокамера HDCVI Уличная цилиндрическая мультиформатная (4 в 1) 2Мп с моторизированным объективом; 1/2.8" 2Мп CMOS; 25 к/с при 1080р, до 50 к/с при 720р; технология Starlight;	8 590 Р
Lite Plus 4K	DH-HAC-HFW1801RP-Z-IRE6-A	Видеокамера HDCVI Уличная цилиндрическая мультиформатная (4 в 1) 8Мп с моторизированным объективом; 1/2.7" 8Мп CMOS; 15к/с@4К, 20к/с@5Мп, 25к/с@4Мп. Моторизированный	9 090 Р
старая модель DH-HAC-HFW1400RP-VF-IRE6	DH-HAC-HFW1400RP-Z-IRE6	Видеокамера HDCVI Уличная цилиндрическая мультиформатная (4 в 1) 4Мп с моторизированным объективом; 1/2.7" 4Мп CMOS; вариофокальный объектив: 2,7-12мм; дальность ИК: 60м; 1х	6 990 Р
Lite Plus 1080P Starlight	DH-HAC-HFW1230RP-Z-IRE6	Видеокамера HDCVI Уличная цилиндрическая мультиформатная (4 в 1) 2Мп с моторизированным объективом; 1/2.8" 2Мп SONY CMOS; вариофокальный моторизованный объектив: 2,7-	5 990 Р
Уличные HDCVI видеокамеры с фиксированным объективом			

старая модель DH-HAC-HFW2501SP-0360B	DH-HAC-HFW2501EP-A-0360B	Видеокамера HDCVI Уличная цилиндрическая мультиформатная (4 в 1) 5Мп с фиксированным объективом 3.6мм (возможна замена на 2.8мм и 6мм); 1/2.8" 5Мп SONY CMOS; 20 к/с при 5Мп, 25 к/с	6 190 ₽
старая модель DH-HAC-HFW2241SP-0360B	DH-HAC-HFW2241EP-A-0360B	Видеокамера HDCVI Уличная цилиндрическая мультиформатная (4 в 1) 2Мп с фиксированным объективом 3.6мм (возможна замена на 2.8мм и 6мм); 1/2.8" 2Мп SONY CMOS; 25 к/с при 2Мп, 50 к/с	5 590 ₽
новинка Lite Plus 4K	DH-HAC-HFW1801THP-I8-0360B	Видеокамера HDCVI Уличная цилиндрическая мультиформатная (4 в 1) 8Мп с фиксированным объективом 3.6мм (возможна замена на 6мм); 1/2.7" 8Мп CMOS; 15 к/с при 8Мп, 20 к/с при 5Мп, 25 к/с при	5 590 ₽
Без DIP	DH-HAC-HFW1400RP-0280B	Видеокамера уличная пластиковая цилиндрическая 4Мп; 1/2.7" 4Мп CMOS; фикс. объектив: 2.8мм, 3.6мм или 6мм; дальность ИК: 20м; 1x мультиформатный	3 090 ₽
новинка Lite Plus 1080P Full-color	DH-HAC-HFW1239TLMP-LED-0360B	Видеокамера HDCVI Уличная цилиндрическая мультиформатная (4 в 1) 2Мп с фиксированным объективом 3.6мм; 1/2.8" 2Мп SONY CMOS; 25 к/с при 1080р, до 50 к/с при 720р; функция Full-color	3 690 ₽
	DH-HAC-HFW1200TP-0360B	Видеокамера HDCVI Уличная цилиндрическая мультиформатная (4 в 1) 2Мп с фиксированным объективом; 1/2.7" 2Мп CMOS; 25 к/с при 1080р, до 50 к/с при 720р; фиксированный объектив: 3,6мм	2 690 ₽
новинка Full-color	DH-HAC-HFW1409TP-A-LED-0360B	Видеокамера HDCVI цилиндрическая мультиформатная (4 в 1) с фиксированным объективом; 1/2.7" 4Мп CMOS; 25 к/с при 4Мп; технология Full-color; объектив: 3.6мм; дальность	3 890 ₽
новинка Full-color	DH-HAC-HFW1409TLMP-A-LED-0360B	Видеокамера HDCVI цилиндрическая мультиформатная (4 в 1) с фиксированным объективом; 1/2.7" 4Мп CMOS; 25 к/с при 4Мп; технология Full-color; объектив: 3.6мм; дальность	4 090 ₽

Купольные антивандальные HDCVI видеокамеры с вариофокальным объективом

Новинка	DH-HAC-HDBW2802RP-Z-DP	Видеокамера HDCVI купольная мультиформатная (4 в 1) с моторизированным объективом; 1/1.8" 8Мп CMOS; 15 к/с при 4К, 25 к/с при 4Мп; технология Starlight; объектив: 3.7-11мм; дальность ИК: 30м;	14 990 ₽
	DH-HAC-HDBW2501RP-Z	Видеокамера HDCVI Купольная мультиформатная (4 в 1) 5Мп с моторизированным объективом; 1/2,8" 5Мп CMOS; 20 к/с при 5Мп, 25 к/с при 4Мп; моторизированный объектив: 2,7-13,5мм; технология	9 290 ₽
	DH-HAC-HDBW2241RP-Z	Видеокамера HDCVI Купольная мультиформатная (4 в 1) 2Мп с моторизированным объективом; 1/2,8" 2Мп CMOS; 25 к/с при 1080р, до 50 к/с при 720р; моторизированный объектив: 2,7-13,5мм; технология	7 990 ₽
Lite Plus 4K	DH-HAC-HDBW1801RP-Z	Видеокамера HDCVI Уличная купольная мультиформатная (4 в 1) 8Мп с вариофокальным моторизованным объективом 2.7-13.5мм; 1/2.7" 8Мп CMOS; 15 к/с при 8Мп, 20 к/с при 5Мп, 25 к/с при 4Мп;	9 090 ₽
	DH-HAC-HDBW1400RP-Z	Видеокамера HDCVI Купольная мультиформатная (4 в 1) 4Мп с моторизированным объективом; 1/2.7" 4Мп CMOS; вариофокальный объектив: 2,7-12мм; дальность ИК: 30м; 1x мультиформатный	6 990 ₽
	DH-HAC-HDBW1200RP-Z	Видеокамера HDCVI Купольная мультиформатная (4 в 1) 2Мп с моторизированным объективом; 1/2,7" 2Мп CMOS; 25 к/с при 1080р, до 50 к/с при 720р; моторизированный объектив: 2,7-12мм; дальность	5 190 ₽
	DH-HAC-HDW2241TP-Z-A	Видеокамера HDCVI Уличная купольная мультиформатная (4 в 1) 2Мп с вариофокальным моторизованным объективом 2.7-13.5мм; 1/2.8" 2Мп Sony CMOS; до 25к/с при 2Мп, до 50к/с при 720р;	7 790 ₽
Lite Plus 4K	DH-HAC-HDW1801TP-Z-A	Видеокамера HDCVI Уличная купольная мультиформатная (4 в 1) 8Мп с вариофокальным моторизованным объективом 2.7-13.5мм; 1/2.7" 8Мп CMOS; 15 к/с при 8Мп, 20 к/с при 5Мп, 25 к/с при 2Мп;	8 590 ₽

	DH-HAC-HDW1400TP-Z-A	Видеокамера HDCVI купольная мультиформатная (4 в 1) 4Мп с моторизированным объективом; 1/2.7" 4Мп CMOS; вариофокальный объектив: 2,7-12мм; дальность ИК: 60м; чувствительность:	6 790 ₽
Lite Plus 1080P Starlight, Аудио повышенного качества	DH-HAC-HDW1230TP-Z-A	Видеокамера HDCVI Уличная купольная мультиформатная (4 в 1) 2Мп с моторизированным объективом. 1/2.8" 2Мп SONY CMOS; вариофокальный моторизованный объектив: 2,7-	5 590 ₽
Купольные HDCVI видеокамеры с фиксированным объективом			
	DH-HAC-HDW2501TP-A-0360B	Видеокамера HDCVI Купольная мультиформатная (4 в 1) 5Мп с фиксированным объективом; 1/2,8" 5Мп CMOS; 20 к/с при 5Мп, 25 к/с при 4Мп; фиксированный объектив: 3,6мм (опционально 2.8	5 990 ₽
	DH-HAC-HDW2241TP-A-0360B	Видеокамера HDCVI Купольная мультиформатная (4 в 1) 2Мп с фиксированным объективом; 1/2,8" 2Мп CMOS; 25 к/с при 1080р, до 50 к/с при 720р; фиксированный объектив: 3,6мм (опционально - 2.8	5 790 ₽
Lite Plus 4K	DH-HAC-HDW1801MP-0280B	Видеокамера HDCVI Уличная купольная мультиформатная (4 в 1) 8Мп с фиксированным объективом 3.6мм (возможна замена на 2.8мм); 1/2.7" 8Мп CMOS; 15 к/с при 8Мп, 20 к/с при 5Мп, 25	4 590 ₽
	DH-HAC-HDW1230MP-0280B	Видеокамера HDCVI Уличная купольная мультиформатная (4 в 1) 2Мп с фиксированным объективом 2.8мм, 3.6мм или 6мм; 1/2.8" 2Мп SONY CMOS; 25 к/с при 1080р, до 50 к/с при 720р; функция	3 090 ₽
	DH-HAC-HDW1220MP-0280B	Видеокамера HDCVI Купольная мультиформатная (4 в 1) 2Мп с фиксированным объективом 2.8мм, 3.6мм или 6мм; 1/2,7" 2Мп CMOS; 25 к/с при 1080р; фиксированный объектив: 2.8мм; дальность ИК: 30м;	2 490 ₽
Lite Plus 4K	DH-HAC-HDW1801TLP-A-0280B	Видеокамера HDCVI Уличная купольная мультиформатная (4 в 1) 8Мп с фиксированным объективом 2.8мм (возможна замена на 3.6мм); 1/2.7" 8Мп CMOS; 15 к/с при 8Мп, 20 к/с при 5Мп, 25	4 590 ₽

Lite Plus 1080P Full-color	DH-HAC-HDW1239TLP-LED-0360B	Видеокамера HDCVI Уличная купольная мультиформатная (4 в 1) 2Мп с фиксированным объективом 3.6мм (возможно 2.8мм) 1/2.8" 2Мп SONY CMOS; 25 к/с при 1080р, до 50 к/с при 720р;	3 090 ₽
Lite Plus 1080P Starlight	DH-HAC-HDW1230TLP-A-0280B	Видеокамера HDCVI Уличная купольная мультиформатная (4 в 1) 2Мп с фиксированным объективом 2.8мм, 3.6мм; 1/2.8" 2Мп SONY CMOS; 25 к/с при 1080р, до 50 к/с при 720р; функция	3 090 ₽
Без DIP	DH-HAC-HDW1400RP-0280B	Видеокамера HDCVI купольная 4Мп; 1/2.7" 4Мп CMOS;фикс. объектив: 2.8мм,3,6мм и 6мм; дальность ИК: 20м; 1х мультиформатный переключаемый BNC; чувствительность:	2 490 ₽
	DH-HAC-HDW1220GP-0360B	Видеокамера HDCVI Купольная мультиформатная (4 в 1) 2Мп; 1/2.9" 2Мп CMOS;фикс. объектив:2,8, 3,6мм или 6мм; дальность ИК: 20м; 1х мультиформатный	3 690 ₽
новинка Full-color	DH-HAC-HDW1409TP-A-LED-0360B	Видеокамера HDCVI купольная мультиформатная (4 в 1) с фиксированным объективом; 1/2.7" 4Мп CMOS; 25 к/с при 4Мп; технология Full-color; объектив: 3.6мм; дальность White LED: 40м; Smart Light;	4 290 ₽
новинка Full-color	DH-HAC-HDW1409TLP-A-LED-0360B	Видеокамера HDCVI купольная мультиформатная (4 в 1) с фиксированным объективом; 1/2.7" 4Мп CMOS; 25 к/с при 4Мп; технология Full-color; объектив: 3.6мм; дальность White LED: 20м; Smart Light;	3 490 ₽
РОС устройства			
4MP Поддержка РОС	DH-HAC-HFW1400TP-РОС-0280B	Видеокамера HDCVI Уличная цилиндрическая мультиформатная (4 в 1) 4Мп с фиксированным объективом; 1/2.7" 4Мп CMOS; 25 к/с при 4Мп, 25 к/с при 1080р/720р; фиксированный объектив: 2.8мм	3 890 ₽
Поддержка РОС	DH-HAC-HFW1200TP-РОС-0280B	Видеокамера HDCVI Уличная цилиндрическая мультиформатная (4 в 1) 2Мп с фиксированным объективом; 1/2.7" 2Мп CMOS; 25 к/с при 1080р, до 50 к/с при 720р; фиксированный объектив: 3,6мм	2 990 ₽

Lite Plus 1080P Starlight POC	DH-HAC-HFW1230RP-Z-IRE6-POC	Видеокамера HDCVI Уличная цилиндрическая мультиформатная (4 в 1) 2Мп с вариофокальным моторизованным объективом с фокусным расстоянием 2.7-12мм; 1/2.8" 2Мп CMOS; 25 к/с при	6 990 ₽
Lite Plus 1080P Starlight, Boardcast audio, POC	DH-HAC-HDW1230TP-Z-A-POC	Видеокамера HDCVI Уличная купольная мультиформатная (4 в 1) 2Мп с вариофокальным моторизованным объективом с фокусным расстоянием 2.7-12мм; 1/2.8" 2Мп CMOS; 25 к/с при	6 790 ₽
4MP Поддержка POC, Boardcast audio	DH-HAC-HDW1400EMP-A-POC-0280B	Видеокамера HDCVI купольная 4Мп с фиксированным объективом; 1/2.7" 4Мп CMOS; фикс. объектив: 2.8мм (опционально 3,6мм); дальность ИК: 50м; 1х	3 890 ₽
Поддержка POC	DH-HAC-HDW1200EMP-A-POC-0280B	Видеокамера HDCVI Купольная мультиформатная (4 в 1) 2Мп с фиксированным объективом; 1/2,7" 2Мп CMOS; 25 к/с при 1080р, до 50 к/с при 720р; фиксированный объектив: 2.8 мм (опционально 3.6);	3 690 ₽
Скоростные купольные поворотные HDCVI видеокамеры			
новинка	DH-SD59232-HC-LA	Видеокамера HDCVI скоростная купольная поворотная мультиформатная (4 в 1); 1/2.8" 2Мп STARVIS™ CMOS; 25 к/с при 1080P, 50 к/с при 720P; технология Starlight; объектив: 32x; дальность ИК:	51 190 ₽
новинка	DH-SD49225-HC-LA	Видеокамера HDCVI скоростная купольная поворотная мультиформатная (4 в 1); 1/2.8" 2Мп STARVIS™ CMOS; 25 к/с при 1080P, 50 к/с при 720P; технология Starlight; объектив: 25x; дальность ИК:	26 690 ₽
	DH-SD22204I-GC	Видеокамера HDCVI Скоростная купольная поворотная 2Мп; 1/2.7" 2Мп CMOS; 4-х кратное оптическое увеличение; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет),	11 890 ₽

новинка серии AI	DH-XVR5116HS-I2	Интеллектуальный видеореги­стратор 16-и каналный 5-и форматный; CVI функции: видео, аудио, тревожные сигналы, команды управления по коаксиальному кабелю, расстояние до 1200м;	15 990 Р
новинка серии AI	DH-XVR5116H-4KL-I2	Интеллектуальный видеореги­стратор 16-и каналный 5-и форматный; CVI функции: видео, аудио, тревожные сигналы, команды управления по коаксиальному кабелю, расстояние до 1200м;	28 290 Р
новинка серии AI	DH-XVR5116HE-I2	Интеллектуальный видеореги­стратор 16-и каналный 5-и форматный; CVI функции: видео, аудио, тревожные сигналы, команды управления по коаксиальному кабелю, расстояние до 1200м;	18 690 Р
	DH-XVR5216AN-X	Видеореги­стратор 16-и каналный 5-и форматный; CVI функции: видео, аудио, тревожные сигналы, команды управления по коаксиальному кабелю, расстояние до 1200м; поддержка форматов: HDCVI,	18 990 Р
новинка серии AI	DH-XVR5216AN-I2	Интеллектуальный видеореги­стратор 16-и каналный 5-и форматный; CVI функции: видео, аудио, тревожные сигналы, команды управления по коаксиальному кабелю, расстояние до 1200м;	20 190 Р
	DH-XVR5216AN-4KL-X	Видеореги­стратор 16-и каналный 5-и форматный 4К; CVI функции: видео, аудио, тревожные сигналы, команды управления по коаксиальному кабелю, расстояние до 1200м; поддержка форматов: HDCVI,	32 090 Р
новинка серии AI	DH-XVR5216AN-4KL-I2	AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 video compression, Perimeter Protection, Face Recogniton, SMD PLUS, IoT&POS, Smart fan design	31 890 Р
POC XVR	DH-XVR5216AN-X-16P	Видеореги­стратор 16-и каналный 5-и форматный с поддержкой PoC; CVI функции: видео, аудио, тревожные сигналы, команды управления по коаксиальному кабелю, расстояние до 1200м;	26 390 Р
POC XVR	DH-XVR5216AN-4KL-X-16P	Видеореги­стратор 16-и каналный 5-и форматный 4К с поддержкой PoC; CVI функции: видео, аудио, тревожные сигналы, команды управления по коаксиальному кабелю, расстояние до 1200м, PoC	37 790 Р
32-х каналные HDCVI видеореги­страторы			
	DH-XVR4232AN-X	Видеореги­стратор 32-х каналный 5-и форматный; CVI функции: видео, аудио, тревожные сигналы, команды управления по коаксиальному кабелю, расстояние до 1200м; поддержка форматов: HDCVI,	24 090 Р
новинка серии AI	DH-XVR5232AN-I2	Интеллектуальный видеореги­стратор 32-х каналный 5-и форматный; CVI функции: видео, аудио, тревожные сигналы, команды управления по коаксиальному кабелю, расстояние до 1200м;	31 490 Р
	DH-XVR5432L-X	Видеореги­стратор 32-х каналный 5-и форматный; CVI функции: видео, аудио, тревожные сигналы, команды управления по коаксиальному кабелю, расстояние до 1200м; поддержка форматов: HDCVI,	52 390 Р
	DH-XVR5832S-X	Видеореги­стратор 32-х каналный 5-и форматный; CVI функции: видео, аудио, тревожные сигналы, команды управления по коаксиальному кабелю, расстояние до 1200м; поддержка форматов: HDCVI,	61 790 Р

Примечание	Наименование	Описание	Розничная цена
IP видеомониторы IP			
старая модель DH-VTH5221E-H	DH-VTH5421E-H	Монитор видеодомофона IP 7-и дюймовый, с трубкой, черный/белый 1024x600 разрешение, ёмкостной сенсорный экран; тревожные входы / выходы 6/1; RS485; LAN;	14 390 Р
старая модель DH-VTH5221EW-H	DH-VTH5421EW-H	поддержка micro-SD до 32Гб; Возможность просмотра IP видеокamer; Питание: DC 12В/PoE(802.3af); Габаритные размеры: 236 мм ×	14 390 Р
	DH-VTH5441G	Монитор видеодомофона IP 10 дюймовый, черный 1024x600 разрешение, ёмкостной сенсорный экран; тревожные входы / выходы 6/1; LAN; встроенная карта памяти до 8Гб; Возможность просмотра IP	22 590 Р
новинка	DHI-VTH5341G-W	Монитор видеодомофона IP 10-и дюймовый, черный 1024x600 разрешение, ёмкостной сенсорный экран; тревожные входы / выходы 6/1; LAN; поддержка	23 590 Р
	DH-VTH2421FB-P	Монитор видеодомофона IP 7 дюймовый, черный 1024x600 разрешение, ёмкостной сенсорный экран; тревожные входы / выходы 6/1; LAN; встроенная карта памяти до 8Гб; Возможность просмотра IP	9 890 Р
	DH-VTH2421FW-P	Монитор видеодомофона IP 7 дюймовый, белый 1024x600 разрешение, ёмкостной сенсорный экран; тревожные входы / выходы 6/1; LAN; встроенная карта памяти до 8Гб; Возможность просмотра IP	9 890 Р
	DH-VTH1550CH	Монитор видеодомофона IP 7 дюймовый, белый 800x480 разрешение, ёмкостной сенсорный экран; тревожные входы / выходы 6/1; RS485; LAN; опциональная установка карты памяти Micro SD до	13 790 Р
	DH-VTH2421FB	Монитор видеодомофона IP 7 дюймовый, черный 1024x600 разрешение, ёмкостной сенсорный экран; тревожные входы / выходы 6/1; LAN; Возможность просмотра IP видеокamer; Питание: DC 12В	9 290 Р
	DH-VTH2421FW	Монитор видеодомофона IP 7 дюймовый, белый 1024x600 разрешение, ёмкостной сенсорный экран; тревожные входы / выходы 6/1; LAN; Возможность просмотра IP видеокamer; Питание: DC 12В	9 290 Р
Многоабонентские IP вызывные панели			
	DH-VTO7541G	Вызывная панель с разрешением 2мп и CMOS сенсором, емкостный сенсорный IPS экран с диагональю 8 дюймов и разрешением 800*1280, алюминиевый корпус открытие по отпечатку пальца	52 290 Р
	DH-VTO7521G	Вызывная панель с разрешением 2мп и CMOS сенсором, емкостный сенсорный IPS экран с диагональю 8 дюймов и разрешением 800*1280, алюминиевый корпус открытие по паролю и карте	44 090 Р
старая модель VTO1210C-X	DH-VTO6521F	Вызывная панель с разрешением 2мп и CMOS сенсором, 4,3-дюймовый IPS дисплей; разрешение экрана 800 × 480, WDR 120дБ; Алюминиевая анодная поверхность; металлическая кнопка: IP65	30 790 Р
старая модель VTO1210B-X	DH-VTO6531H	Вызывная панель с распознаванием лиц, разрешением 2мп и CMOS сенсором, 4,3-дюймовый IPS дисплей; разрешение экрана 800 × 480 WDR 120дБ; Алюминиевая анодная	28 690 Р
новинка	DH-VTO6541H	Вызывная панель с распознаванием лиц, разрешением 2мп и CMOS сенсором, 4,3-дюймовый IPS дисплей; разрешение экрана 800 × 480 WDR 120дБ; Алюминиевая анодная	39 990 Р
новинка	DHI-VTO6521H	Вызывная панель с разрешением 2мп и CMOS сенсором, 4,3-дюймовый IPS дисплей; разрешение экрана 800 × 480, WDR 120дБ; Алюминиевая анодная поверхность; металлическая кнопка:	23 590 Р
новинка	DHI-VTO6521H-D	DH-VTO6521H с ID-картами	23 590 Р
	DH-VTM121	Металлический короб для врезной установки VTO75/65 series	3 090 Р
	DH-VTM120	Металлический короб для врезной установки VTO75/65 series	4 090 Р
Одноабонентские IP вызывные панели			
новинка	DHI-VTO3211D-P1	Вызывная панель с разрешением 2мп и CMOS сенсором, угол обзора по горизонтали 134 градуса, алюминиевая панель, уровень защиты IP65, IK08. Поддержка режима "Ночь" и голосового	13 390 Р
	DH-VTO3211D-P2	Вызывная панель с разрешением 2мп и CMOS сенсором, угол обзора по горизонтали 134 градуса, алюминиевая панель, уровень защиты IP65, IK08. Поддержка режима "Ночь" и голосового	14 390 Р
новинка	DHI-VTO3211D-P4	Вызывная панель с разрешением 2мп и CMOS сенсором, угол обзора по горизонтали 134 градуса, алюминиевая панель, уровень защиты IP65, IK08. Поддержка режима "Ночь" и голосового	15 390 Р

новинка	DHI-VTO1101D-P	Вызывная панель с разрешением 1мп и CMOS сенсором, WDR, угол обзора по горизонтали 107 градусов, черная, уровень защиты IP65. Поддержка режима "Ночь" и голосового оповещения	8 190 Р
новинка	DHI-VTO1201G-P	Вызывная панель с разрешением 2мп и CMOS сенсором, WDR, угол обзора по горизонтали 107 градусов, черная, уровень защиты IP65. Поддержка режима "Ночь" и голосового оповещения	9 490 Р
	DH-86 BOX	Монтажная коробка; врезной монтаж, предназначена для установки VTO6100C\VTO6000CM\VTO5000C\VTO5000CM	190 Р
старая модель DH-VTO6210B DH-VTO6210BW	DH-VTO2111D-P-S2	Вызывная панель с разрешением 1мп и CMOS сенсором, WDR, угол обзора по горизонтали 107 градусов, черная, уровень защиты IP65. Поддержка режима "Ночь" и голосового оповещения	9 490 Р
старая модель DH-VTO6210B DH-VTO6210BW	DHI-VTO2211G-P	Вызывная панель с разрешением 2мп и CMOS сенсором, WDR, угол обзора по горизонтали 107 градусов, черная, уровень защиты IP65. Поддержка режима "Ночь" и голосового оповещения	10 290 Р
старая модель DH-VTO2000A	DH-VTO2202F-P	Вызывная панель с разрешением 2мп и CMOS сенсором, угол обзора по горизонтали 160 градусов, панель из алюминия, уровень защиты IP65 IK07. Поддержка режима "Ночь" и голосового оповещения	14 790 Р
старая модель DH-VTOB108	DH-VTM114	Врезная коробка > Материал: ADC12 > Размеры (спереди): 128,9 мм × 162,9 мм × 34,5 мм (5,08 × 6,42 × 1,36")	1 690 Р
	DH-VTM115	Накладная Коробка > Материал: AL5052 t= 2,0 мм > Размеры: 129,0 × 95,0 × 28,5 мм (5,08 × 3,74 × 1,12")	1 290 Р
Модульные панели			
старая модель DH-VTO2000A-C	DHI-VTO4202F-P	Основной модуль вызывной панели с камерой 2 МП • SoC процессор • Встроенная ОС Linux • CMOS сенсор высокой чувствительности 2Мп	13 990 Р
старая модель DH-VTO2000A-B	DHI-VTO4202F-MB2	Вызывной модуль с 2-мя кнопками Материал: Металл; Питание DC 5В; Рабочая температура: -30°C~+60°C; Габаритные размеры: 100мм × 49,9 мм × 28,5 мм	3 090 Р
старая модель DH-VTO2000A-B1	DHI-VTO4202F-MB1	Вызывной модуль с 1-ой кнопкой Материал: Металл; Питание DC 5В; Рабочая температура: -30°C~+60°C; Габаритные размеры: 100мм × 49,9 мм × 28,5 мм	2 490 Р
старая модель DH-VTO2000A-B5	DHI-VTO4202F-MB5	Вызывной модуль с 2-мя кнопками Материал: Металл; Питание DC 5В; Рабочая температура: -30°C~+60°C; Габаритные размеры: 100мм × 100 мм × 28,5 мм	3 290 Р
старая модель DH-VTO2000A-F	DHI-VTO4202F-MF	Модуль со считывателем отпечатка пальца Материал: Металл; Питание DC 5В; Рабочая температура: -30°C~+60°C; Габаритные размеры: 100мм × 100 мм × 31 мм	9 290 Р
старая модель DH-VTO2000A-K	DHI-VTO4202F-MK	Модуль клавиатуры с подсветкой (0-9, *, #); Материал: Металл; Питание DC 5В; Рабочая температура: -30°C~+60°C; Габаритные размеры: 100мм × 100 мм × 31 мм	7 390 Р
старая модель DH-VTOF002	DHI-VTM125	Металлическая рамка для 2-х модулей	3 690 Р
старая модель DH-VTOF003	DHI-VTM126	Металлическая рамка для 3-х модулей	4 790 Р
старая модель DH-VTOB112	DHI-VTM127	Металлическая монтажная коробка для 2-х модулей	4 090 Р
старая модель DH-VTOB114	DHI-VTM128	Металлическая монтажная коробка для 3-х модулей	4 790 Р
новинка	DHI-VTO4202F-MA	Основной аудио модуль (обязателен). Материал: Металл; Питание DC 5В; Рабочая температура: -30°C~+60°C; Габаритные размеры: 100мм × 100 мм × 38,5 мм	10 290 Р
новинка	DHI-VTO4202F-MS	Модуль с 3" STN дисплеем. Материал: Металл; Питание DC 5В; Рабочая температура: -30°C~+60°C; Габаритные размеры: 100мм × 100 мм × 31 мм	6 190 Р
новинка	DHI-VTO4202F-ML	Модуль со световыми индикаторами. Материал: Металл; Питание DC 5В; Рабочая температура: -30°C~+60°C; Габаритные размеры: 100мм × 49,9 мм × 31 мм	2 690 Р
новинка	DHI-VTO4202F-MR	Модуль со считывателем карт доступа. Материал: Металл; Питание DC 5В; Рабочая температура: -30°C~+60°C; Габаритные размеры: 100мм × 49,9 мм × 31 мм	3 690 Р

новинка	DHI-VTO4202F-MN	Заглушка. Материал: Металл; Рабочая температура: -30°C~+60°C; Габаритные размеры: 100мм × 49.9 мм × 31 мм	1 090 Р
Дополнительные аксессуары			
	DH-DEE1010B	Модуль расширения контроля доступа; 5000 карт; подключение считывателей карт; кнопка выхода; реле НЗ/НО; Габаритные размеры: 58мм*54мм*24.5мм; Питание DC12В	2 490 Р
	DH-VTNS1060A	Специализированный POE коммутатор; Питание 6 Dahua устройств; Питание: DC 24В; Блок питания в комплекте; Рабочая температура: -10°C~+55°C; Габаритные размеры: 178.8мм × 107.1	4 790 Р
новинка	DHI-VTS8340B-CG	Мастер-станция; > Не требует установки, угол наклона кронштейна 0-45°. > Поддерживает 4 канала 720P	49 190 Р
старая модель DH-VTS5240B	DHI-VTS5340B	Мастер-станция; > Не требует установки, угол наклона кронштейна 0-45°. > Поддерживает 4 канала 720P	45 090 Р
WI-FI видеодомофоны			
старая модель DH-VTO2111D-WP	DHI-VTO2211G-WP	Вызывная панель с разрешением 2мп и CMOS сенсором, WDR, угол обзора по горизонтали 107 градусов, черная, уровень защиты IP65. Поддержка режима "Ночь" и голосового оповещения	10 690 Р
	DH-VTH5221D	Монитор видеодомофона IP 7 дюймовый, возможность просмотра IP камер, черный 1024x600 разрешение, ёмкостной сенсорный экран; 6 проводных зон, 6 беспроводных зон (433MHz)	16 390 Р
	DH-VTH5221DW	Монитор видеодомофона IP 7 дюймовый, возможность просмотра IP камер, белый 1024x600 разрешение, ёмкостной сенсорный экран; 6 проводных зон, 6 беспроводных зон (433MHz)	16 390 Р
	DH-VTH5221DW-C	Монитор видеодомофона IP 7 дюймовый, возможность просмотра IP камер, белый, 1Mp передняя камера, 1024x600 разрешение, ёмкостной сенсорный экран; 6 проводных зон, 6 беспроводных зон (433MHz)	17 490 Р
	DH-VTH5241DW	Монитор видеодомофона IP 10 дюймовый, возможность просмотра IP камер, белый, 1024x600 разрешение, ёмкостной сенсорный экран; 6 проводных зон, 6 беспроводных зон (433MHz)	22 590 Р
Комплекты видеодомофонов			
старая модель DHI-VTK-VTO2111D-WP-VTH5221D	DHI-KTW01	Комплект DHI-VTO2211G-WP+DH-VTH5241DW	24 390 Р
IP комплект	DHI-KTP01(S)	Комплект DH-VTO2202F-P+DH-VTH2421FW-P	29 690 Р
IP комплект	DHI-KTP01(F)	Комплект DH-VTO2202F-P+DH-VTH2421FW-P (с 2-мя монтажными коробками)	29 690 Р
IP комплект	DHI-KTP02	Комплект DH-VTO2111D-P-S2+DH-VTH2421FB-P	20 490 Р
Аналоговый комплект	DHI-KTA01	Комплект 4-проводной система, DHI-VTO2010D +DH-VTH2020DW > Размер экрана: 7 дюймов > функции внутреннего монитора: разблокировка	8 390 Р

Примечание	Наименование	Описание	Розничная цена
Автономный терминал			
новинка	DHI-ASI3213G-MW	AI терминал доступа с распознаванием лиц 4,3-дюймовый сенсорный ЖК-экран; разрешение 480 × 272 С 2мп двойная камера с широкоугольными объективами, LED и ИК подсветка	20 490 Р
новинка	DHI-ASI7213X	AI терминал учета рабочего времени и контроля доступа с распознаванием лиц; В устройстве применяется алгоритм распознавания лиц глубинного обучения. оступ: распознавание лица, IC-карта, пароль и их комбинации; также поддерживается открытие	54 290 Р
новинка	DHI-ASI7214X	AI терминал учета рабочего времени и контроля доступа с распознаванием лиц; В устройстве применяется алгоритм распознавания лиц глубинного обучения. Доступ: распознавание лица, IC-карта, пароль, отпечаток пальца и их комбинации; также	64 490 Р
Автономный терминал AI	DHI-ASI7213Y	AI терминал учета рабочего времени и контроля доступа с распознаванием лиц; В устройстве применяется алгоритм распознавания лиц глубинного обучения. Поддерживает открытие	38 990 Р
Автономный терминал AI	DHI-ASI7214Y	AI терминал учета рабочего времени и контроля доступа с распознаванием лиц; В устройстве применяется алгоритм распознавания лиц глубинного обучения. Поддерживает открытие	49 190 Р
новинка	DHI-ASI4213Y	AI терминал учета рабочего времени и контроля доступа с распознаванием лиц; В устройстве применяется алгоритм распознавания лиц глубинного обучения. оступ: распознавание лица, IC-карта, пароль и их комбинации; также поддерживается открытие	32 790 Р
новинка	DHI-ASI4214Y	AI терминал учета рабочего времени и контроля доступа с распознаванием лиц; В устройстве применяется алгоритм распознавания лиц глубинного обучения. оступ: распознавание лица, IC-карта, пароль, отпечаток пальца и их комбинации; также	40 990 Р
	DHI-ASI1201E	Влагозащищенный автономный RFID-считыватель с клавиатурой; 30,000 карт и 150,000 записей в журнале; 1 считыватель (карты, пароли); Интерфейс считывателя Wiegand-26/34, RS-485; IP66 (Улучшенное исполнение); TCP/IP протокол; Высокочастотный 2.4G	5 790 Р
	DHI-ASI1201E-D	Влагозащищенный автономный RFID-считыватель с клавиатурой; 30,000 карт и 150,000 записей в журнале; 1 считыватель (карты, пароли); Интерфейс считывателя Wiegand-26/34, RS-485;	5 790 Р
старая модель DHI-ASI1212A	DHI-ASI1212F	Автономный терминал контроля доступа · Материал корпуса ПК + АБС и стекло для лицевой панели, для внутреннего применения · 4,3-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 240 × 320	11 290 Р
старая модель DHI-ASI1212A-D	DHI-ASI1212F-D	Терминал DHI-ASI1212F с типом карт EM	11 290 Р
	DHI-ASI1201A	Автономный считыватель; 30,000карт и 150,000 записей; 1 считыватель (карты, пароли); Интерфейс считывателей Wiegand или RS-485;TCP/IP протокол; Тревожные выходы:1/2; Мифра 1 К (13.56МГц)	7 790 Р
	DHI-ASI1201A-D	Автономный считыватель; RFID Standalone; 30,000карт и 150,000 записей; 1 считыватель (карты, пароли); Интерфейс считывателей Wiegand или RS-485;	7 790 Р
новинка	DHI-ASI1202M	Автономный терминал контроля доступа · Материал: цинковый сплав · Поддержка разблокировки: карты, отпечатки пальцев и их комбинация · Частота работы карт 13.56 МГц (IC); расстояние считывания карт: 1	12 290 Р
новинка	DHI-ASI1202M-D	Терминал DHI-ASI1202M с типом карт EM	12 290 Р
	DHI-ASI1212D	Биометрический RFID влагозащищенный автономный считыватель; Отпечатков пальцев: 3000; 30,000 карт и 150,000 записей; 1 считыватель (карты, пароли, отпечатки пальцев); Интерфейс считывателя Wiegand-26/34, RS-485; P2P подключение; IP65 (Улучшенное	16 390 Р
	DHI-ASI1212D-D	Биометрический RFID влагозащищенный автономный считыватель; Отпечатков пальцев: 3000; 30,000карт и 150,000 записей; 1 считыватель (карты, пароли, отпечатки пальцев); Интерфейс считывателей Wiegand-26/34, RS-485; P2P подключение; IP65	16 390 Р
Терминалы учета рабочего времени			
новинка	DHI-ASA1222G	Терминал учета рабочего времени > 32-битный процессор > Механические кнопки, интерфейс управления ЖК-дисплеем · Встроенная литиевая аккумуляторная батарея большой емкости, до	10 290 Р
новинка	DHI-ASA1222G-D	Терминал DHI-ASA1222G с типом карт EM	10 290 Р
	DHI-ASA1222E-S	Терминал учета рабочего времени и контроля доступа; Регистрация по: палец+пароль, только палец, только пароль; 1000 пользователей (1:N); до 2x отпечатков на пользователя. FAR ≤ 0.0004%	7 190 Р
старая модель DHI-ASA2212A	DHI-ASA3213GL-MW	Терминал с распознаванием лиц и учетом посещаемости · 4,3-дюймовый сенсорный ЖК-экран; разрешение 480 × 272 · С 2мп двойной широкоугольной камерой, подсветка LED и ИК · Поддержка лица, карты и пароля	18 490 Р
старая модель DHI-ASA2212A	DHI-ASA3213G-MW	Терминал с распознаванием лиц и учетом посещаемости · 4,3-дюймовый сенсорный ЖК-экран; разрешение 480 × 272 · С 2мп двойной широкоугольной камерой, подсветка LED и ИК · Поддержка лица, карты и пароля	21 490 Р
Контроллеры на несколько дверей			
новинка	DHI-ASC1202B-S	Контроллер на 2 двери (односторонний доступ); 100,000 карт и 150,000 записей; 4 считывателя (карты, пароли, отпечатки пальцев); Интерфейс считывателей Wiegand или RS-485; TCP/IP протокол; Тревожные	4 790 Р

	DHI-ASC1202B-D	Контроллер на 2 двери (2-сторонний доступ); 100,000 карт и 150,000 записей; 4 считывателя (карты, пароли, отпечатки пальцев); Интерфейс считывателей Wiegand или RS-485; TCP/IP протокол; Тревожные сигналы	7 190 Р
	DHI-ASC1202C-D	Контроллер на 2 двери (2-сторонний доступ); 100,000 карт и 150,000 записей; 4 считывателя (карты, пароли, отпечатки пальцев); Интерфейс считывателей Wiegand или RS-485; TCP/IP протокол; Тревожные сигналы	17 490 Р
	DHI-ASC1204B-S	Контроллер на 4 двери (1-сторонний доступ); 100,000 карт и 150,000 записей; 4 считывателя (карты, пароли, отпечатки пальцев); Интерфейс считывателей Wiegand или RS-485; TCP/IP протокол; Тревожные сигналы	8 890 Р
	DHI-ASC1204C-S	Контроллер на 4 двери (1-сторонний доступ); 100,000 карт и 150,000 записей; 4 считывателя (карты, пароли, отпечатки пальцев); Интерфейс считывателей Wiegand или RS-485; TCP/IP протокол; Тревожные сигналы	23 190 Р
	DHI-ASC1204C-D	Контроллер на 4 двери (2-сторонний доступ); 100,000 карт и 150,000 записей; 8 считывателей (карты, пароли, отпечатки пальцев); Интерфейс считывателей Wiegand или RS-485; TCP/IP протокол; Тревожные сигналы	17 490 Р
новинка	DHI-ASC1208C-S	Восьмидверный односторонний контроллер доступа > Поддержка 100 000 действительных карт и 150 000 записей > Поддержка нескольких карт > Карта поддержки, пароль, отпечаток пальца и комбинация	24 590 Р
Считыватели			
	DHI-ASR1201D	Влагозащитный считыватель карт доступа и клавиатура ввода; Доступ по картам и паролю; Интерфейс подключения RS-485/Wiegand34(Wiegand 26 опционально); Синяя и красная подсветка; IP55;	3 690 Р
	DHI-ASR1201D-D	Влагозащитный считыватель карт доступа и клавиатура ввода; Доступ по картам и паролю; Интерфейс подключения RS-485/Wiegand34(Wiegand 26 опционально); Синяя и красная подсветка; IP55; EM-Marin (125кГц);	3 690 Р
	DHI-ASR1200D	Влагозащитный считыватель карт доступа; Доступ по картам; Интерфейс подключения RS-485/Wiegand34(Wiegand 26 опционально); Синяя и красная подсветка; IP55;	3 090 Р
	DHI-ASR1200D-D	Влагозащитный считыватель карт доступа; Доступ по картам; Интерфейс подключения RS-485/Wiegand34(Wiegand 26 опционально); Синяя и красная подсветка; IP55;	3 090 Р
	DHI-ASR1100A	Считыватель карт доступа; Доступ по картам; Интерфейс подключения RS-485/Wiegand34(Wiegand 26 опционально); Красная и зеленая подсветка;	2 890 Р
	DHI-ASR1100A-D	Считыватель карт доступа; Доступ по картам; Интерфейс подключения RS-485/Wiegand34(Wiegand 26 опционально); Красная и зеленая подсветка;	2 890 Р
	DHI-ASR1101A	Считыватель карт доступа и клавиатура ввода; Доступ по картам и паролю; Интерфейс подключения RS-485/Wiegand34(Wiegand 26 опционально); Красная и зеленая подсветка;	3 490 Р
	DHI-ASR1101A-D	Считыватель карт доступа и клавиатура ввода; Доступ по картам и паролю; Интерфейс подключения RS-485/Wiegand34(Wiegand 26 опционально); Красная и зеленая подсветка;	3 490 Р
	DHI-ASR1102A(V2)	Биометрический считыватель отпечатков и карт доступа; Отпечатков пальцев: 3000; Доступ по картам и отпечаткам пальцев; Интерфейс подключения RS-485;	8 590 Р
	DHI-ASR1102A-D(V2)	Биометрический считыватель отпечатков и карт доступа; Отпечатков пальцев: 3000; Доступ по картам и отпечаткам пальцев; Интерфейс подключения RS-485;	8 590 Р
новинка	DHI-ASR1200E	Водонепроницаемый RFID-считыватель > Wiegand34 (26 дополнительных) бит протокола RS-485 > 13,56 МГц (Mifare) > 125 кГц (EM-10)	1 290 Р
новинка	DHI-ASR1200E-D	Считыватель DHI-ASR1200E с типом карт EM	1 290 Р
	DHI-ASR1101M	Считыватель карт доступа в металлическом корпусе; Доступ по картам и паролю; Интерфейс подключения RS-485/Wiegand34(Wiegand 26 опционально); Синяя подсветка; IK08;	5 190 Р
	DHI-ASR1101M-D	Считыватель карт доступа в металлическом корпусе; Доступ по картам и паролю; Интерфейс подключения RS-485/Wiegand34(Wiegand 26 опционально); Синяя подсветка; IK08;	5 190 Р
USB-считыватели			
	DHI-ASM100	USB считыватель для регистрации карт; Для карт доступа (Mifare 1 К, 13.56МГц); Интерфейс подключения USB; Рабочая температура: -30°C~60°C	4 290 Р
	DHI-ASM100-D	USB считыватель для регистрации карт; Для карт доступа EM-Marin (125кГц); Интерфейс подключения USB; Рабочая температура: -30°C~60°C	4 290 Р
	DHI-ASM202	USB считыватель для регистрации отпечатков пальцев; Интерфейс подключения USB; Погрешность ложного пропуска ≤0.0001%; Погрешность ложного отказа в пропуске ≤0.014%;	10 290 Р
Замки			
	DHI-ASF500A	Электромагнитный замок; Режим блокировки: НЗ; Для одной двери; Релейный вход/выход;	8 190 Р

DHI-ASF500L	L адаптер Для крепления замка на дверную раму; Для ASF500A или ASF500B ; Рабочая температура: -30°C~+60°C	1 090 Р
DHI-ASF500B	Электромагнитный замок; Режим блокировки: НЗ; Для двойной двери; Рабочий угол/отход:	16 390 Р
DHI-ASF500ZL	ZL адаптер Для крепления замка и/или якоря; Для ASF500A или ASF500B ; Рабочая температура: -10°C~+50°C	2 290 Р
DHI-ASF802	Электромеханический замок; Режим блокировки: НЗ; Толщина двери: >50мм Рабочая температура: -30°C~60°C	3 490 Р
DHI-ASF808	Электромеханический замок; Режим блокировки: НЗ; Для полностью стеклянных дверей или для дверей с стеклянными вставками	5 790 Р
DHI-ASF705	Электромеханическая защёлка Сила удержания 500 кг; При отключении питания: сохраняет состояние; РС12В	4 790 Р
DHI-ASF102S	Доводчик дверной; Подходит для любых дверей с дверными рамами и углом открытия до 180°	3 690 Р
Кнопки выхода		
DHI-ASF900	Кнопка "Выход"; ABS пластик; 86*86*25 мм; Рабочая температура: -30°C~60°C	490 Р
DHI-ASF908	Бесконтактная кнопка "Выход" Нержавеющая сталь; 86*86*25мм; -30°C~+60°C	1 690 Р
Карты		
DHI-YX-4CM	Mifare-брелок с логотипом Дахуа; Mifare 1 К, 13.56МГц; 40мм*40мм	190 Р
DHI-IC-S50	Карта доступа белая; Mifare 1K Philips 13.56МГц	190 Р
DHI-IC-SM	Mifare-брелок доступа; Mifare 1 К, 13.56МГц; 30мм*4мм	190 Р
DHI-ID-EM	Карта доступа белая; EM-Marlin, 125кГц; Для считывателей (с индексом "-D", например ASR1100A-D);	190 Р
DHI-ID-SM	EM-Marlin-брелок доступа; EM-Marlin, 125кГц; Для считывателей (с индексом "-D", например ASR1100A-D); 30мм*40мм	190 Р

Примечание	Наименование	Описание	Розничная цена
Беспроводные устройства			
новинка	DHI-ARC5402A-W	Беспроводная панель управления; • 28 беспроводных датчиков, 150 м дистанция передачи беспроводного сигнала (по открытому пространству) • 8 беспроводных брелоков управления /пульты	20 490 Р
	DHI-ARC2000B-W	Беспроводной контроллер охранной сигнализации; связь: 28 беспроводных датчиков, 4 беспроводные сирены, 433/868MHz, до 150 м (открытое пространство); 8 беспроводных брелоков управления до 80 м (открытое пространство)	5 990 Р
новинка	DHI-ARA42-W	Беспроводной ретранслятор > Увеличение расстояния между датчиками и контрольной панелью > Высокопроизводительный RF-модуль с высокой стабильностью связи	3 090 Р
	DHI-ARD1231-W	Беспроводной пассивный ИК-датчик движения (объем); связь: 433/868MHz, до 150 м (открытое пространство); зона обнаружения: до 12 x 12 м, 90°; защита от срабатывания на домашних животных до 18кг	3 090 Р
	DHI-ARD311-W	Беспроводной магнито-контактный датчик положения створки; связь: 433/868MHz, до 150 метров (открытое пространство)	2 690 Р
	DHI-ARD1611-W	Беспроводной пассивный ИК-датчик движения (плоскость); связь: 433/868MHz, до 150 м (открытое пространство); зона обнаружения: до 10 м, 15°	3 090 Р
новинка	DHI-ARA22-W	Пульт дистанционного управления с четырьмя кнопками >Заблокировать/Поставить на охрану/Разблокировать/SOS >LED индикатор	890 Р
	DHI-ARA10-W	Беспроводная сирена; связь: 433/868MHz, до 150 м (открытое пространство); громкость: 85дБ (на расстоянии 1 м); детектор вскрытия	4 090 Р
	DHI-ARD800-W	Беспроводная тревожная кнопка; связь: 433/868MHz, до 150 м (открытое пространство); индикация связи с контроллером после нажатия: световая	2 090 Р
	DHI-ARD910-W	Беспроводной датчик протечки, контактный; связь: 433/868MHz, до 150 м (открытое пространство); чувствительность: 0.4-3.2 мм водяного столба, настраиваемая	2 690 Р
новинка	DHI-FAD122A-W	Инфракрасный фотоэлектрический датчик > Обработка MCU, фильтрация ложных тревог > Конструкция предусматривает поверхностный монтаж (SMD)	2 290 Р
новинка	DHI-CR17335E	Батарея 1500мАч 3В	290 Р
новинка	DHI-CR2450	Батарея 600 мАч 3В	190 Р

Примечание	Наименование	Описание	Розничная цена
Коммутаторы PoE			
	DH-PFS3006-4ET-60	4 портовый PoE коммутатор неуправляемый; 4 порта x10/100 Base-T (Питание PoE) 2 порта x10/100 Base-T (Uplink); Мощность PoE портов: 1 ≤60Вт, порты: 2-4 ≤30Вт, Всего: ≤60Вт; IEEE802.3at/IEEE802.3af	4 190 Р
новинка	DH-PFS3006-4GT-60	6 портовый неуправляемый настольный гигабитный коммутатор с 4 портами PoE > Коммутатор 2 уровня серии commercial > Поддерживает стандарты IEEE802.3, IEEE802.3u	4 890 Р
новинка	DH-PFS3010-8GT-96	10 портовый гигабитный POE-коммутатор; 10 портов x10/100/1000 Base-T (Питание PoE); Мощность PoE портов: 1 ≤60Вт, порты: 2-8 ≤30Вт, Всего: ≤96Вт; IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE; Budget PoE: 96 Вт	9 990 Р
старая модель DH-PFS3009-8ET-65	DH-PFS3010-8ET-65	10-портовый коммутатор серии Fast Ethernet с 8 портами PoE - 8 портов PoE-питания 10/100M, и два 10/100M обычных порта	5 090 Р
старая модель DH-PFS3009-8ET-96	DH-PFS3009-8ET1GT-96	9-портовый неуправляемый настольный коммутатор с 8 портами PoE > Коммутатор серии commercial уровня 2 > Поддерживает стандарты IEEE802.3, IEEE802.3u	6 390 Р
	DH-PFS3010-8ET-96	8 портовый PoE коммутатор неуправляемый; 8 портов x10/100 Base-T (Питание PoE); 2 порта x10/100/1000 Base-T (Uplink); Мощность PoE портов: 1 ≤60Вт, порты: 2-8 ≤30Вт, Всего: ≤96Вт	7 290 Р
	DH-PFS4218-16ET-190	16 портовый PoE коммутатор, управляемый, уровня L2; 2 комбо-порта x 10/100/1000 Base-T; 2 комбо-порта x 1000 Base-X; 16 портов x10/100 Base-T - PoE; Порты 1 и 2 поддерживают Hi-PoE (60W) PoE+	22 090 Р
	DH-PFS4218-16ET-240	16 портовый PoE коммутатор, управляемый, уровня L2; 2 комбо-порта x 10/100/1000 Base-T; 2 комбо-порта x 1000 Base-X; 16 портов x10/100 Base-T - PoE; Порты 1 и 2 поддерживают Hi-PoE (60W) PoE+	25 390 Р
	DH-PFS4226-24ET-240	24 портовый PoE коммутатор, управляемый, уровня L2; 2 комбо-порта x 10/100/1000 Base-T; 2 комбо-порта x 1000 Base-X; 24 порта x10/100 Base-T - PoE; Порты 1 и 2 поддерживают Hi-PoE (60W) PoE+	31 990 Р
новинка	DH-PFS3218-16ET-135	16 портовый PoE коммутатор, управляемый, уровня L2; 2 комбо-порта x 10/100/1000 Base-T; 2 комбо-порта x 1000 Base-X; 16 портов x10/100 Base-T - PoE; Порты 1 и 2 поддерживают Hi-PoE (60W) PoE+	16 590 Р
новинка	DH-PFS3226-24ET-240	24 портовый PoE коммутатор, управляемый, уровня L2; 2 комбо-порта x 10/100/1000 Base-T; 2 комбо-порта x 1000 Base-X; 24 порта x10/100 Base-T - PoE; Порты 1 и 2 поддерживают Hi-PoE (60W) PoE+	23 190 Р
	DH-PFS4226-24ET-360	24 портовый PoE коммутатор, управляемый, уровня L2; 2 комбо-порта x 10/100/1000 Base-T; 2 комбо-порта x 1000 Base-X; 24 порта x10/100 Base-T - PoE; Порты 1 и 2 поддерживают Hi-PoE (60W) PoE+	34 190 Р
Настольные коммутаторы PoE			
	DH-PFS3106-4ET-60	Защищенный 4-портовый POE коммутатор, неуправляемый; 1*100/1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T (PoE порты) Мощность PoE портов: 1*10/100 Base-T (PoE порты) Мощность PoE портов: 1 ≤60Вт, порты: 2-8 ≤30Вт, Всего: ≤60Вт	6 690 Р
	DH-PFS3110-8ET-96	Защищенный 8-портовый POE коммутатор, неуправляемый; 1*1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T (PoE порты) Мощность PoE портов: 1 ≤60Вт, порты: 2-8 ≤30Вт, Всего: ≤60Вт	9 290 Р
	DH-PFS3211-8GT-120	Защищенный 11-портовый гигабитный коммутатор с 8-POE портами, неуправляемый; 2*1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T 8*10/100/1000 Base-T (PoE порты) Мощность PoE портов: 1 и 5 ≤60Вт, порты: 2-4 ≤30Вт, Всего: ≤120Вт	22 090 Р
Настольные коммутаторы PoE, серии "Flat"			
	DH-PFS3111-8ET-96-F	Защищенный 11-портовый гигабитный коммутатор с 8-POE портами, неуправляемый; Плоский корпус с фронтальными разъемами; 1*1000 Base-X 2*10/100/1000 Base-T 8*10/100/1000 Base-T (PoE порты) Мощность PoE портов: 1 и 5 ≤60Вт, порты: 2-4 ≤30Вт, Всего: ≤120Вт	14 390 Р
Промышленные коммутаторы PoE			
	DH-PFS4207-4GT-DP	Промышленный 7-портовый гигабитный коммутатор с 4-POE портами, управляемый; 2*100/1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T 4*10/100/1000 Base-T (PoE порты) Мощность PoE портов: 1 и 2 ≤60Вт, 3-6 ≤30Вт, Всего: ≤120Вт	23 190 Р
	DH-PFS4410-6GT-DP	Промышленный 10-портовый гигабитный коммутатор с 6-POE портами, управляемый; 4*100/1000 Base-X 6*10/100/1000 Base-T (PoE порты) Мощность PoE портов: 1 и 2 ≤60Вт, 3-6 ≤30Вт, Всего: ≤120Вт	44 090 Р
	DH-PFS4210-8GT-DP	Промышленный 10-портовый гигабитный коммутатор с 8-POE портами, управляемый; 2*100/1000 Base-X 8*10/100/1000 Base-T (PoE порты) Мощность PoE портов: 1 и 2 ≤60Вт, 3-8 ≤30Вт, Всего: ≤120Вт	34 190 Р
новинка	DH-PFS4204-2GT-DP	4-портовый гигабитный промышленный коммутатор с 2 PoE портами (управляемый) > Поддержка 2 x 10/100/1000 Мбит / медных портов Ethernet 2 x 100/1000 Мбит / оптоволоконных	19 890 Р
	DH-DRL-48V120W1AAD	Блок питания 48 VDC Входное напряжение питания - 85-264 VAC; Выходное напряжение - 48±2% VDC; Ток нагрузки - 2.5A Монтаж на DIN-рейку Диапазон рабочих температур: от -10°C до +55°C	6 690 Р
новинка	DH-PFS4420-16GT-DP	20-портовый гигабитный промышленный коммутатор с 16 портами PoE > Управляемый промышленный коммутатор PoE уровня 2	59 590 Р

новинка	DH-EDP-240-48	Блок питания для крепления на DIN-рейку	9 990 P
Коммутаторы PoE серии "All-giga"			
	DH-PFS4210-8GT-150	10-портовый гигабитный коммутатор с 8-POE портами, управляемый, 2-го уровня; 2*100/1000 Base-X 8*10/100/1000 Base-T (PoE порты) Мощность PoE портов: $\leq 30\text{Вт}$, Всего: $\leq 150\text{Вт}$	19 890 P
	DH-PFS4212-8GT-96	12-портовый гигабитный коммутатор с 8-POE портами, управляемый 8 xRJ45 10/100/1000M (Hi-PoE/PoE+/PoE); Питание: 2 xRJ45 10/100/1000M; 2 xSFP 1000M Питание:	22 090 P
	DH-PFS4218-16GT-190	18-портовый гигабитный коммутатор с 16-POE портами, управляемый, 2-го уровня; 2*100/1000 Base-X 16*10/100/1000 Base-T (PoE порты) Мощность PoE портов: порты 1 и 2 $\leq 60\text{Вт}$, 3-16 $\leq 30\text{Вт}$, Всего: $\leq 190\text{Вт}$	29 790 P
	DH-PFS4218-16GT-240	18-портовый гигабитный коммутатор с 16-POE портами, управляемый, 2-го уровня; 2*100/1000 Base-X 16*10/100/1000 Base-T (PoE порты) Мощность PoE портов: порты 1 и 2 $\leq 60\text{Вт}$, 3-16 $\leq 30\text{Вт}$, Всего: $\leq 240\text{Вт}$	36 390 P
	DH-PFS4226-24GT-240	26-портовый гигабитный коммутатор с 24-POE портами, управляемый, 2-го уровня; 2*100/1000 Base-X 24*10/100/1000 Base-T (PoE порты) Мощность PoE портов: порты 1 и 2 $\leq 60\text{Вт}$, 3-16 $\leq 30\text{Вт}$, Всего: $\leq 240\text{Вт}$	37 490 P
новинка	DH-PFS3220-16GT-190	20-портовый гигабитный коммутатор с 16-POE портами, управляемый, 2-го уровня; 2*100/1000 Base-X 16*10/100/1000 Base-T (PoE порты) Мощность PoE портов: порты 1 и 2 $\leq 60\text{Вт}$, 3-16 $\leq 30\text{Вт}$, Всего:	28 690 P
новинка	DH-PFS3228-24GT-240	28-портовый гигабитный коммутатор с 24-POE портами, управляемый, 2-го уровня; 2*100/1000 Base-X 24*10/100/1000 Base-T (PoE порты) Мощность PoE портов: порты 1 и 2 $\leq 60\text{Вт}$, 3-16 $\leq 30\text{Вт}$, Всего:	37 490 P
	DH-PFS4226-24GT-360	26-портовый гигабитный коммутатор с 24-POE портами, управляемый, 2-го уровня; 2*100/1000 Base-X 24*10/100/1000 Base-T (PoE порты) Мощность PoE	41 890 P
Коммутаторы EPoE			
	DH-LR2110-8ET-120	10-портовый коммутатор с 8-ePoE портами, неуправляемый; 1*1000 Base-X; 1*10/100/1000 Base-T; 8*порта x10/100 Base-T(питание PoE); Мощность:	17 690 P
	DH-LR2218-16ET-240	16 портовый ePoE коммутатор, управляемый, уровня L2; 2 порта x10/100/1000 Base-T; 2 комбо-порта x 1000 Base-T/Base-X; 16 портов x10/100 Base-T (8 ePoE+8	30 890 P
	DH-LR2226-24ET-360	24 портовый ePoE коммутатор, управляемый, уровня L2; 2 порта x10/100/1000 Base-T; 2 комбо-порта x 1000 Base-T/Base-X; 24 порта x10/100 Base-T (8 ePoE+16	48 590 P
Сетевые коммутаторы (без POE)			
	DH-PFS3005-5GT	5 портовый коммутатор неуправляемый; 5*10/100/1000 Base-T; Питание: DC 5В; Диапазон рабочих температур: от 0°C до + 40°C; Размеры: 100x64x25 мм	1 990 P
	DH-PFS3008-8GT	8 портовый коммутатор неуправляемый; 8*10/100/1000 Base-T; Питание: DC 9В; Размеры: 186x106x33 мм; Диапазон рабочих температур: от 0°C до + 40°C	4 690 P
	DH-PFS3106-4T	4 портовый коммутатор неуправляемый; 1-порт 100/1000Base-X; 1-порт 10/100/1000Base-T; 4-порта 10/100Base-T; Питание: DC12В, $\leq 3\text{Вт}$; Размеры: 150x100x30; Диапазон рабочих температур: -40C	4 890 P
	DH-PFS3110-8T	8 портовый коммутатор неуправляемый; 1-порт 100/1000 Base-X 1-порт 10/100/1000Base-T; 8-портов 10/100Base-T; Питание: DC12В, $\leq 3\text{Вт}$; Размеры: 150x100x42; Диапазон рабочих температур: -40C	7 790 P
Коммутаторы агрегации			
	DH-PFS5424-24T	24 портовый коммутатор, управляемый, уровня L2+; 20 портов x10/100/1000 Base-T; 4 комбо-порта x 1000BASE-T/SFP; Питание: AC 100~240В; Размеры: 440x285x44,5 мм; Диапазон рабочих	66 190 P
	DH-PFS5924-24X	24 портовый коммутатор, управляемый, уровня L2+; 16 портов SFP x1000 Base-X; 8 комбо-портов x 1000BASE-T/SFP; Питание: AC 100~240В; Размеры: 440x285x44,5 мм; Диапазон рабочих	77 190 P
	DH-PFS5428-24GT	24 портовый коммутатор, управляемый, уровня L2+; 24 портов 10/100/1000 Base-T; 4 порта 1000/10000 Base-X SFP+; Питание: AC 100~240В; Размеры: 440x280x44 мм; Диапазон рабочих температур: -20C	83 790 P
4G-маршрутизатор			
новинка	DH-WM4700-O	4G Роутер > Передатчик 4G: высокоскоростное соединение 4G LTE, исходящая скорость 100 Мбит/с и восходящая 50 Мбит/с	23 190 P
iLinksView централизованная система управления сетями			
новинка	DH-ILS1000	iLinksView Платформа управления сетью > Платформа управления сетью > Автоматическое обнаружение устройств, таких как коммутаторы, ИРС и NVR	26 490 P
Аксессуары			
	DH-PFS3102-1T	1-портовый медиаконвертер неуправляемый; 1 порт 100/1000 Base-X; 1 порт 10/100/1000 Base-T; Питание: DC12В, $\leq 3\text{Вт}$; Размеры: 150x100x30; Диапазон рабочих температур: -40C ~ $+70\text{C}$	4 690 P

	DH-TAM1GT1GT-30	PoE+ Инжектор 1*10/100/1000 Base-T 1*10/100/1000 Base-T (PoE порт) Мощность POE порта ≤ 30 Вт Размеры: 132.3мм*60мм*33мм Диапазон рабочих температур: от -10°C до +55°C	4 490 Р
	DH-PFT1200	Инжектор Hi-PoE; 1 порт x 10/100/1000 Base-T; 1 порт x 10/100/1000 Base-T (питание PoE); Выходная мощность 60 Вт; Размеры: 150x70x39; Диапазон рабочих температур: -30°C +65°C	3 790 Р
	DH-PFT1300	Удлинитель PoE; 1 порт x 10/100/1000 Base-T; 1 порт x 10/100/1000 Base-T (питание PoE для камеры); 1 порт x 10/100/1000 Base-T (питание PoE для среднего удлинителя); Каскадное подключение до	2 690 Р
	DH-LR1002	ЕоС преобразователь пассивный Питание: ePOE Порты: 1xRJ45 10/100Мбит/с (папа), 1xBNC Расстояние передачи: коаксиальный кабель RG59: 400 м/100 Мбит/с, 1000 м/10 Мбит/с Примечание:	1 390 Р
	DH-LR1002-1ET	ЕоС преобразователь пассивный (передатчик) Питание: ePOE Порты: 1xRJ45 10/100Мбит/с (мама), 1xBNC Расстояние передачи: коаксиальный кабель RG59:	4 490 Р
	DH-LR1002-1EC	ЕоС преобразователь пассивный (приёмник) Питание: ePOE Порты: 1xRJ45 10/100Мбит/с (мама), 1xBNC Расстояние передачи: коаксиальный кабель RG59:	4 490 Р
	DH-PFT3950	SFP-модуль Разъем: LC Скорость передачи до 1.25 Гбит/с Расстояние - до 500 м (многомодовое волокно) Длина волны (Tx/Rx) - 850 нм	2 890 Р
	DH-PFT3960	SFP-модуль Разъем: LC Скорость передачи до 1.25 Гбит/с Расстояние - до 20 км (одномодовое волокно) Длина волны (Tx/Rx) - 1310/1550 нм	3 390 Р
	DH-PFT3970	SFP-модуль Разъем: LC Скорость передачи до 1.25 Гбит/с Расстояние - до 20 км (одномодовое волокно) Длина волны (Tx/Rx) - 1550/1310 нм	5 290 Р
V-Radio Абоненские устройства WIFI			
новинка	DH-PFWB5-30n	Стандарт передачи: IEEE802.11 a/n Частота: 5GHz Дистанция передачи: 3 км рекомендуемая (макс. ≥5 км)	7 490 Р
новинка	DH-PFWB5-10n	Стандарт передачи: IEEE802.11 a/n Частота: 5GHz Дистанция передачи: 5 км рекомендуемая (макс. ≥7 км)	10 190 Р
новинка	DH-PFWB5-30ac	Стандарт передачи: IEEE802.11 a/n/ac Частота: 5GHz Дистанция передачи: 3 км рекомендуемая (макс. ≥5 км)	13 290 Р
новинка	DH-PFWB5-10ac	Стандарт передачи: IEEE802.11 a/n/ac Частота: 5GHz Дистанция передачи: 5 км рекомендуемая (макс. ≥7 км)	17 690 Р
V-Radio Базовая станция			
новинка	DH-PFWB5-90n	Стандарт передачи: IEEE802.11 a/n Частота: 5GHz Дистанция передачи: 5 км рекомендуемая (макс. ≥7 км)	17 690 Р
новинка	DH-PFWB5-90ac	Стандарт передачи: IEEE802.11 a/n/ac Частота: 5GHz Дистанция передачи: 5 км рекомендуемая (макс. ≥7 км)	19 890 Р
Аксессуары			
новинка	DH-PFA15A	Выравнивающий кронштейн	2 690 Р
WIFI мост			
новинка	DH-PFM885-I	Стандарт передачи: IEEE802.11 b/g/n Частота: 2.4GHz Дистанция передачи: ≤500 м Скорость передачи: 300Mbps	14 390 Р

Примечание	Наименование	Описание
Клавиатура		
	DHI-NKB1000	Сетевой пульт для управления PTZ видеокамерами, NVR, DVR, HCVR, XVR, VMS Интерфейсы: Ethernet/RS485/RS422/USB/RS232 Функции: PTZ: предустановки/ авто-скачивание
	DHI-NKB5000	Сетевой пульт для управления PTZ видеокамерами, NVR, DVR, HCVR, VMS, IPC, XVR Интерфейсы: Ethernet/RS485/RS422/USB/RS232 Функции:
	DHI-NKB5000-F	Сетевой пульт для управления PTZ видеокамерами, NVR, DVR, HCVR, VMS, IPC, XVR с дополнительным модулем клавиатуры Интерфейсы: Ethernet/RS485/RS422/USB/RS232
Декодер		
	DHI-NVD0105DH-4K	Декодер Видеовыход: 1 (HDMI/VGA) Видеовход: отсутствует Сетевой интерфейс: 1x10/100/1000 Мбит/с
новинка	DHI-NVD0405DH-2I-4K	Ultra-HD сетевой видео декодер > 2-кн@8K / 8кн@4K / 36кн@1080P / 144кн@D1 Возможность декодирования в реальном времени > вход 2 канала HDMI по 4K@30 кадров в секунду
новинка	DHI-NVD0905DH-4I-4K	Ultra-HD сетевой видео декодер > Предназначен для оператора, работающего автономно > Декодирование видео H.265+ / H.265 / H.264 /

Примечание	Наименование	Описание	Розничная цена
кронштейны и аксессуары для камер			
	DH-PFA12A	Монтажная коробка Материал: пластик Защита: влагозащита Применение:	690 Р
	DH-PFA120	Монтажная коробка Материал: Алюминий Защита: Влагозащита Применение: Для PTZ камер	1 390 Р
	DH-PFA121	Монтажная коробка Материал: Алюминий Защита: IP66 Применение: Для камер в цилиндрическом	1 790 Р
новинка	DH-PFA121-B	Монтажная коробка Материал: Алюминий Защита: IP66 Применение: Для камер в цилиндрическом	1 790 Р
	DH-PFA122	Монтажная коробка Материал: Алюминий Защита: IP66 Применение: Для тепловизоров в	1 790 Р
новинка	DH-PFA122-B	Монтажная коробка Материал: Алюминий Защита: IP66 Применение: Для тепловизоров в	1 790 Р
	DH-PFA123	Монтажная коробка Материал: Алюминий Защита: IP66 Применение: Для купольных HDCVI и IP	1 790 Р
	DH-PFA130-E	Монтажная коробка Материал: Алюминий Защита: IP66 Применение: Для купольных	1 390 Р
новинка	DH-PFA130-E-B	Монтажная коробка Материал: Алюминий Защита: IP66 Применение: Для купольных	1 390 Р
	DH-PFA134	Монтажная коробка Материал: Алюминий и сталь Защита: Влагозащита Применение: Для цилиндрических камер	890 Р
новинка	DH-PFA134-B	Монтажная коробка Материал: Алюминий и сталь Защита: Влагозащита Применение: Для цилиндрических камер	890 Р
	DH-PFA135	Монтажная коробка Материал: Алюминий Защита: Влагозащита Применение: Для цилиндрических камер и	890 Р
новинка	DH-PFA135-B	Монтажная коробка Материал: Алюминий Защита: Влагозащита Применение: Для цилиндрических камер и	890 Р
	DH-PFA136	Монтажная коробка Материал: Алюминий Защита: Влагозащита Применение: Для купольных камер	890 Р
новинка	DH-PFA136-B	Монтажная коробка Материал: Алюминий Защита: Влагозащита Применение: Для купольных камер	890 Р
	DH-PFA137	Монтажная коробка Материал: Алюминий Защита: Влагозащита Применение: Для купольных камер с типом	890 Р
новинка	DH-PFA137-B	Монтажная коробка Материал: Алюминий Защита: Влагозащита Применение: Для купольных камер с типом	890 Р

	DH-PFA138	Монтажная коробка Материал: Алюминий Защита: Влагозащита Применение: Для купольных камер	1 790 Р
	DH-PFA139	Монтажная коробка Материал: Алюминий Защита: Влагозащита Применение: Для мини-купольных камер	890 Р
новинка	DH-PFA139-B	Монтажная коробка Материал: Алюминий Защита: Влагозащита Применение: Для мини-купольных камер	890 Р
	DH-PFA13A-E	Монтажная коробка Материал: Алюминий Защита: Влагозащита Применение: Для НДСVI камер в корпусе	890 Р
новинка	DH-PFA13A-E-B	Монтажная коробка Материал: Алюминий Защита: Влагозащита Применение: Для НДСVI камер в корпусе	890 Р
	DH-PFA13C	Монтажная коробка Материал: Алюминий Защита: Влагозащита Применение: Для камер в корпусе типа	890 Р
новинка	DH-PFA13C-B	Влагозащищённая распределительная коробка > Эстетичный дизайн > Материал: алюминий	890 Р
новинка	DH-PFA13F	Распределительная коробка Материал: алюминий + сталь Цвет белый Размер: 60160 * 41.5 мм	1 990 Р
новинка	DH-PFA13G	Распределительная коробка > Материал - алюминиевый сплав, экономически эффективный > Предназначен для конкретных камер	690 Р
новинка	DH-PFA133-E	Распределительная коробка > Материал - алюминиевый сплав, экономически эффективный > Предназначен для определенных камер	1 590 Р
	DH-PFA140	Коммутационный короб Защита: IP66 Материал: Алюминий + сталь Применение: Для поворотных камер и	8 890 Р
	DH-PFA141	Коммутационный короб Защита: IP66 Материал: алюминий + сталь Применение: Без возможности крепления	7 790 Р
новинка	DH-PFA143	Коммутационный короб > Алюминиевый корпус, IP66, IK10 > Возможно установить блок питания, автомат, MNP/R и защитные устройства	33 090 Р
	DH-PFB110W	Кронштейн настенный Материал: алюминий Применение: для корпусных камер Крепление камеры: винт 1/4"	690 Р
новинка	DH-PFB110W-B	Кронштейн настенный Материал: алюминий Применение: для корпусных камер Крепление камеры: винт 1/4"	690 Р
	DH-PFB121W	Кронштейн настенный Материал: алюминий Применение: для корпусных камер Крепление камеры: на площадку, винт 1/4"	890 Р
	DH-PFB203W	Кронштейн настенный Материал: алюминий+сталь Защита: Влагозащита Применение: для купольных камер и камер	1 190 Р
новинка	DH-PFB203W-B	Кронштейн настенный Материал: алюминий+сталь Защита: Влагозащита Применение: для купольных камер и камер	1 190 Р

	DH-PFB204W	Кронштейн настенный Материал: алюминий+сталь Защита: Влагозащита Применение: для купольных камер, мини-	1 190 Р
новинка	DH-PFB204W-B	Кронштейн настенный Материал: алюминий+сталь Защита: Влагозащита Применение: для купольных камер, мини-	1 190 Р
новинка	DH-PFB205W	Кронштейн настенный > Материал: алюминиевый сплав > Предназначен для конкретных камер, элегантный дизайн	890 Р
	DH-PFB210W	Кронштейн настенный Материал: алюминий Применение: для купольных камер Особенности: страховочный трос с	2 690 Р
	DH-PFB302S	Кронштейн настенный Материал: алюминий Защита: IP66 Применение: для PTZ-камер и камер	2 290 Р
	DH-PFB310W	Кронштейн настенный Материал: алюминий Применение: для PTZ-камер серий SD60/6AE/6AI /65E/6CE/4Q	4 490 Р
	DH-PFA200W	Кронштейн настенный Материал: алюминий+сталь Применение: для купольных камер Особенности: Козырек для защиты от	1 190 Р
	DH-PFB200C	Кронштейн потолочный Материал: поликарбонат+сталь Применение: для купольных камер Особенности: за потолочный монтаж	1 590 Р
	DH-PFB201C	Кронштейн потолочный Материал: поликарбонат+сталь Применение: для купольных камер Особенности: за потолочный монтаж	1 990 Р
	DH-PFB110C-E	Кронштейн для крепления на потолок Материал: алюминий Применение: для корпусных камер / M камер	2 890 Р
	DH-PFB220C	Кронштейн потолочный Материал: алюминий Применение: для купольных камер и камер в корпусе типа "eyeball"	2 890 Р
	DH-PFB300C	Кронштейн потолочный Материал: Алюминий+поликарбонат Применение: для купольных камер, PTZ- камер и камер "fisheye"	1 790 Р
	DH-PFB301C-V2	Кронштейн для крепления на потолок PTZ- камер серии SD8A (с адаптером PFA118) Материал: алюминий Размеры: Ø128,8 x 35,5 мм	1 190 Р
	DH-PFA112	Потолочный кронштейн Материал: Алюминий Удлинитель для для PFB300C Длина 220мм	1 190 Р
	DH-PFA113	Потолочный кронштейн Материал: Алюминий Удлинитель для для PFB300C Длина 420мм	1 990 Р
	DH-PFA117	Потолочный кронштейн Материал: Алюминий Удлинитель для для PFB220C Длина 780мм	1 790 Р
	DH-PFA150	Крепеж на мачту Материал: сталь+нержавеющая сталь Применение: для цилиндрических и PTZ- камер	1 990 Р
новинка	DH-PFA150-B	Крепеж на мачту Материал: сталь+нержавеющая сталь Применение: для цилиндрических и PTZ- камер	1 990 Р

	DH-PFA152-E	Крепеж на мачту Материал: алюминий+нержавеющая сталь Применение: для любых камер Dahua (совместим с монтажными коробками)	1 290 Р
новинка	DH-PFA152-E-B	Крепеж на мачту Материал: алюминий+нержавеющая сталь Применение: для любых камер Dahua (совместим с монтажными коробками)	1 390 Р
	DH-PFA151	Угловой кронштейн Материал: сталь Применение: для любых камер Dahua (совместим с монтажными коробками)	1 990 Р
новинка	DH-PFA151-B	Угловой кронштейн Материал: сталь Применение: для любых камер Dahua (совместим с монтажными коробками)	1 990 Р
	DH-PFA100	Переходной адаптер Материал: алюминий Применение: для камер типа "fisheye" Особенности: Ø150,8 ммx37 мм	690 Р
	DH-PFA101	Переходной адаптер Материал: алюминий Применение: для купольных камер Особенности: Ø159 ммx35 мм	690 Р
	DH-PFA102	Переходной адаптер Материал: алюминий Применение: для PTZ-камер серии SD42 Особенности: Ø160 ммx37 мм	690 Р
	DH-PFA103	Переходной адаптер Материал: алюминий Применение: для PTZ-камер серии SD29 Особенности: Ø133 ммx37 мм	690 Р
	DH-PFA105	Переходной адаптер Материал: алюминий Применение: для камер типа "fisheye" Особенности: Ø154,9 ммx80,5 мм; для	890 Р
	DH-PFA106	Переходной адаптер Материал: алюминий Применение: для купольных камер, камер в корпусе типа "eyeball"	890 Р
новинка	DH-PFA107	Переходной адаптер > Аккуратный и элегантный дизайн. > Материал: алюминий.	890 Р
новинка	DH-PFA109	Переходной адаптер Материал: алюминий Цвет: белый Размер: ø134,1 * 83,5mm	890 Р
новинка	DH-PFA10C	Переходной адаптер Материал: алюминий Цвет: белый Размер: ø166,0 * 83,5mm	1 590 Р
	DH-PFA110	Переходной адаптер Материал: алюминий Применение: для PTZ-камер серий SD40/50/59 (входит в комплект поставки)	690 Р
Аксессуары HDCVI			
	DH-PFM790	Гальванический изолятор Устраняет помехи на видеоизображении, вызываемые источником питания	890 Р
	DH-PFM791	Гальванический изолятор Устраняет помехи на видеоизображении, вызываемые "земляными петлями".	1 190 Р
	DH-PFM800B-4K	HD-аналоговый приемо-передатчик по витой паре пассивный HDCVI 4K/4MP/200м 1080P/250м	890 Р
	DH-PFM800-4K	HD-аналоговый приемо-передатчик по витой паре пассивный Передача по UTP cat5e/6 Расстояние: HDCVI 4K/4Mp - 200м 1080P -	1 190 Р

	DH-PFM801-4MP	HD-аналоговый приемо-передатчик пассивный + передача питания Расстояния передачи: 4MP/200м, 1080P/250м; 720p/400м	1 190 Р
	DH-PFM802	HD-аналоговый приемо-передатчик пассивный + передача питания Передача видео в разрешении 720p/1080p/4MP	890 Р
	DH-PFM809-4MP	HDCVI приемо-передатчик пассивный 16-канальный Расстояния передачи: 4MP/200м, 1080P/250м; 720p/400м	6 690 Р
	DH-PFM800-E	HDCVI приемо-передатчик пассивный Расстояния передачи: 1080P/250м; 720p/400м Применение: передача аналогового	290 Р
	DH-PFM820	Пульт UTC Применение: камеры с процессорами серии "Cannon" Особенности: поддержка CVI/ AHD/ TVI/	1 190 Р
Передача видеосигнала			
	DH-PFM700-E	Удлинитель HDMI Расстояние: до 60 м Совместимость: HDMI v. 1.3 и ниже; разрешение до 1080p	7 790 Р
	DH-PFM700-4K	Удлинитель HDMI Расстояние: разрешение 1080p - до 80 м; разрешение 4K - до 40 м. Совместимость: HDMI v. 1.4; разрешение	28 690 Р
	DH-PFM701-4K	Сплиттер HDMI Совместимость: HDMI v. 1.4; разрешение до 4K; Особенности: 1 вход и 2 выхода	3 990 Р
	DH-PFM710	Удлинитель VGA Расстояние: до 75 м; Особенности: удлинение посредством кабеля "витая пара"; в комплекте поставки	3 990 Р
Микрофоны			
	DH-HAP100	Микрофон Зона покрытия: 5-40 м2 Материал: поликарбонат Чувствительность: -40дБ(-45~-20 дБ)	1 390 Р
	DH-HAP120	Микрофон Зона покрытия: 10-70 м2 Материал: алюминий Чувствительность: -34±3 дБ	1 790 Р
	DH-HAP201	Микрофон Зона покрытия: 1-150 м2 Материал: пластик Чувствительность: -30 дБ	4 490 Р
	DH-HAP301	Микрофон Зона покрытия: 1-150 м2 Материал: алюминий Чувствительность: -30 дБ	7 790 Р
	DH-HAP120-V	Микрофон вандалозащищенный Дальность действия: 5м Материал: алюминий Чувствительность: -43 дБ	7 790 Р
	DH-HAP320-V	Микрофон вандалозащищенный Зона покрытия: 5-100 м2 Материал: металл Чувствительность: -24±3 дБ	12 190 Р